

MANNOL Traktor Superoil 15W-40
7406

Une humaine minière de classe économique toute la saison pour les moteurs diesel modernes à haute charge et à haute vitre de tracteurs avec et sans turbocompresseur fonctionnant dans des conditions différentes. Il a été spécialement conçu pour assurer la protection de l'équipement agricole et recevoir le rendez-vous maximal, quelles que soient ses conditions de fonctionnement.

Propriétés du produit:
- Les additifs modernes combinés à une base minière de la plus haute qualité garantie de bonnes propriétés antifriction et anti-usure qui prolongent significativement la durée de vie prévue de l'équipement par rapport aux analogues pétroliers dans tous les modes de fonctionnement, même les plus extrêmes, et assurer simultanément la conservation du carburant;
- Contrairement aux analogues, elle a une stabilité thermo-oxydante améliorée qui, combinée à d'excellentes propriétés de réseau et de dispersion, fonctionne efficacement la formation de dépôts de carbone et de laque, embauche la formation de dépôts de tous types et maintien des pièces du moteur propres pendant tout le temps entre les remplacements;
- Une formule unique assure la résistance au vieillissement de l'huile;
- Il possède de bonnes propriétés à basse température, y comprend un point de congélation suffisamment bas pour assurer une bonne qualité de pompage de l'huile et la capacité de manipulation des sous-systèmes moteurs à basse température, un démarrage à froid facile et la réduction de l'utilisation du démarrage;
- Il protège efficacement les pièces du moteur contre tous les types de corrosion;
- Il peut être utilisé lors de l'utilisation d'un carburant ayant une teneur en soufre.

Il est conçu pour tous les types de moteurs diesel à haute charge d'équipements agricoles et autres équipements hors route (construction, exploitation minière) et d'équipements spéciaux produits par des constructeurs européens, américains et asiatiques conformes aux exigences Euro I, II, III lorsque le niveau requis de propriétés d'exploitation est CD ou intérieur.

Il peut être utilisé dans les moteurs à essence avec le niveau requis de propriétés de fonctionnement API SG ou moins.

Specifications
SAE 15W-40
Recommendation
API SG/CD

PACKAGING

5L	MN7406-5	Plastic	
208L	MN7406-DR	Drum	
60L	MN7406-60	Drum	
20L	MN7406-20	Plastic	
10L	MN7406-10	Plastic	