

MANNOL Traktor Superoil 15W-40

7406

Wielosezonowy mineralny olej silnikowy klasy ekonomicznej do nowoczesnych, wysokoobci□□onych i szybkoobrotowych 4-suwowych silników wysokopr□□nych ci□gników z turbodo□adowaniem i bez, pracuj□cych w trudnych warunkach. Zosta□ opracowany specjalnie w celu zapewnienia ochrony sprz□tu rolniczego i uzyskania maksymalnego zwrotu niezale□nie od warunków jego eksploatacji. W□a□ciwo□ci produktu:

- Nowoczesne dodatki w po□□czeniu z najwy□szej klasy baz□ mineraln□ zapewniaj□ dobre w□a□ciwo□ci przeciwcierne i przeciwzu□yciowe, które znacznie wyd□u□aj□ oczekiwan□ □ywotno□□ sprz□tu w porównaniu z analogami olejów we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy, a jednocze□nie zapewniaj□ oszcz□dno□□ paliwa;

- W przeciwie□stwie do analogów ma zwi□kszon□ stabilno□□ termooksydacyjn□, która w po□□czeniu z doskona□ymi w□a□ciwo□ciami czyszcz□co-dysperguj□cymi skutecznie ogranicza tworzenie si□ osadów w□glowych i lakieru, zapobiega tworzeniu si□ osadów wszelkiego rodzaju i utrzymuje cz□□ci silnika w czysto□ci przez ca□y czas ca□y czas mi□dzy wymianami;

- Unikalna formu□a zapewnia olejowi odporno□□ na starzenie;

- Posiada dobre w□a□ciwo□ci niskotemperaturowe, w tym odpowiednio nisk□ temperatur□ zamarzania, która zapewni□aby dobr□ jako□□ pompowania oleju i zdolno□□ rozruchow□ poduk□adów silnika w niskich temperaturach, □atwy „zimny start” i zmniejszenie zu□ycia rozruchowego;

- Skutecznie zabezpiecza cz□□ci silnika przed wszelkiego rodzaju korozj□;

- Mo□e by□ stosowany podczas pracy na paliwie o podwy□szonej zawarto□ci siarki.

Przeznaczony jest do wszystkich typów wysokoobci□□onych silników wysokopr□□nych sprz□tu rolniczego i innego sprz□tu terenowego (budowlanego, górniczego) oraz sprz□tu specjalnego producentów europejskich, ameryka□skich i azjatyckich zgodnie z wymaganiami Euro I, II, III, gdzie wymagany poziom w□a□ciwo□ci eksploatacyjnych to CD lub ni□szy. Mo□e by□ stosowany w silnikach benzynowych o wymaganym poziomie w□asno□ci eksploatacyjnych API SG lub ni□szym.

Specifications
SAE 15W-40
Recommendation
API SG/CD

PACKAGING

5L	MN7406-5	Plastic	
208L	MN7406-DR	Drum	
60L	MN7406-60	Drum	
20L	MN7406-20	Plastic	
10L	MN7406-10	Plastic	