MANNOL SAE 60
7408

Wysokowydajny jednosezonowy mineralny olej silnikowy do wysokoobci□□onych silników wysokopr□□nych z turbodo□adowaniem i bez, pracuj□cych w bardzo trudnych warunkach w temperaturze otoczenia powy□ej -15 °C.

W□a□ciwo□ci produktu:

- Ze wzgl□du na brak lepiszczy jest mniej podatny na zniszczenie i starzenie si□ ni□ analogi olejów ca□orocznych, ma wyd□u□ony oczekiwany okres u□ytkowania, co w po□□czeniu z nisk□ zdolno□ci□ parowania, która zmniejsza zu□ycie oleju poprzez spalanie, pozwala na stosowanie w silnikach z wyd□u□onym okresem wymiany oleju;

- Najwy□szej jako□ci baza mineralna oraz starannie dobrane dodatki zapewniaj□ dobre w□a□ciwo□ci przeciwcierne i przeciwzu□yciowe, które znacznie wyd□u□aj□ oczekiwan□ □ywotno□□ sprz□tu w porównaniu z analogami olejów we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy;

- W przeciwie□stwie do analogów ma zwi□kszon□ stabilno□□ termooksydacyjn□ dzi□ki naturalnym przeciwutleniaczom, które w po□□czeniu z dobrymi w□a□ciwo□ciami czyszcz□cymi-dysperguj□cymi, które zmniejszaj□ tworzenie si□ osadów w□glowych i lakieru, zapobiegaj□ tworzeniu si□ osadów wszelkiego rodzaju i konserwuj□ cz□□ci silnika czy□ci□ przez ca□y czas mi□dzy wymianami;

- Ma dobre w□a□ciwo□ci niskotemperaturowe;

- Skutecznie zabezpiecza cz□□ci silnika przed wszelkiego rodzaju korozj□;

- Mo□e by□ stosowany podczas pracy na paliwie o podwy□szonej zawarto□ci siarki. Przeznaczony jest do wysokoobci□□onych silników spalinowych samochodów ci□□arowych, sprz□tu budowlanego, górniczego i rolniczego, □odzi, lokomotyw, a tak□e sprz□tu stacjonarnego. Nadaje si□ do pojazdów retro.

Mo□e by□ stosowany jako olej hydrauliczny w uk□adach hydraulicznych, w tym □□czonych z mechanicznymi skrzyniami biegów lub zmiennikami momentu obrotowego, je□li producent wymaga stosowania w tych produk□adach oleju silnikowego o okre□lonej lepko□ci.

Specifications
SAE 60
Recommendation
API CH-4

PACKAGING

5L	MN7408-5	Plastic	
208L	MN7408-DR	Drum	
60L	MN7408-60	Drum	
20L	MN7408-20	Plastic	
10L	MN7408-10	Plastic	