



MANNOL Diesel Extra 10W-40 7504

Huile moteur universelle innovante contenant de l'ester sur une base hydrosynthétique pour les moteurs diesel, à la fois les nouvelles et les anciennes marques et avec un kilométrage élevé. Spécialement conçu pour les moteurs turbocompresseurs.

Propriétés du produit:

- La technologie Ester et une base hydrosynthétique avec une gamme élevée de propriétés visqueuses-température assure un fonctionnement efficace du moteur dans tous les modes de fonctionnement : au marquage à froid, en mode ville, en mode autoroute, ainsi qu'en charge gag (en conduisant sur des routes impraticables, en montée, en déplacement avec remorque, en charge maximale) et à des températures ambiantes élevées ;
- Idéal pour la conduite active et ne perdu pas ses propriétés en utilisant un carburant de qualité variable (avec une teneur en soufre allant jusqu'à 500 ppm) en raison de la grande réserve de nombre alcalin (TBN);
- La base hydrosynthétique ester-contenant combinée à un emballage additionnel moderne préserve les paramètres de puissance du moteur tout au long de l'intervalle entre les remplacements;
- Les composants d'huile d'ester en combinaison avec un emballage additionnel moderne unique offert d'excellentes propriétés anti-usure et anti-friction en raison de la résistance exceptionnelle du film d'huile, qui, combiné à une bonne pompe, augmente significativement la durée de vie du moteur même dans les modes de conduite de démarrage-arrêt et pendant le démarrage à froid;
- En raison de ses excellentes propriétés de lavage et de dispersion et de la plus haute stabilité thermique oxydative, il agit efficacement contre tous les types de dépôts et maintenir les pièces du moteur propre tout au long de l'intervalle entre les remplacements;
- Il est possible d'utiliser dans les moteurs à essence.

Conçu pour les moteurs diesel dans une grande bouteille de voitures (voitures, VUS légers, fourgonnettes et caions légers) de fabricants européens et autres. Recommandé pour une utilisation dans les moteurs de Daimler, VW véhicules avec des exigences supplémentaires pour les huiles moteur.

Specifications

SAE 10W-40

Recommendation

API CH-4/SN

ACEA A3/B4

VOLKSWAGEN 505 00

VOLKSWAGEN 502 00

VOLKSWAGEN 501 01

VOLKSWAGEN 500 00

MB 229.3

MB 229.1

PSA B71 2296

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

PACKAGING

5L	MN7504-5	Plastic	
1000L	MN7504-IBC	Pallet tank	
208L	MN7504-DR	Drum	
60L	MN7504-60	Drum	
20L	MN7504-20	Plastic	
10L	MN7504-10	Plastic	
7L	MN7504-7		
1L	MN7504-1	Plastic	20 pcs/box