

MANNOL Gasoil Extra
7508

Huile moteur hydrosynthétique contenant des esters spécialement conçus pour les moteurs fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL). Vue conforme aux exigences VW et DAIMLER.

Propriétés du produit:
- La base HC avec esters assure un fonctionnement efficace du moteur dans tous les modes de fonctionnement: au marquage à froid, en mode urbain et routier;
- Pour protéger le moteur des effets nouveaux des températures élevées. Obtenir l'acquisition des valves et protéger les anseaux de piston contre le collage dû à une faible titulaire en cendres;
- Excellentes propriétés de lavage-dispersion et grande stabilité thermique-oxydation, efficacité emploi tous les types de dépôts (soot, vernis) et garde les pièces du moteur propres tout au long de l'intervalle entre les remplacements;
- Résister efficacement au vieillissement en raison d'un ensemble efficace d'antioxydants;
- Continent des esters et du molybdène organique qui assure des propriétés anti-friction et pression extérieures uniques;
- Préserver la capacité et la fonctionnalité du moteur tout au long de l ' intervalle entre les remplacements;
- Peut être utilisé dans les moteurs à essence et diesel.

Conçu pour les moteurs de voitures, VUS légers, fourgonnettes et cames légers de constructeurs européens et autres travailleurs sur le gaz naturel liquéfié (GNL). Recommandé pour une utilisation dans les moteurs des véhicules Daimler et VW, où les niveaux de performance de l'API SL/CH-4 ou extérieur et ACEA A3/B3 sont requis.
Le pétrole n'est pas adapté pour une utilisation dans les poids lourds et les véhicules similaires!

Specifications
SAE 10W-40
Recommendation
API SL/CH-4
ACEA A3/B3
VOLKSWAGEN 505.00
VOLKSWAGEN 501.01
VOLKSWAGEN 500.00
MB 229.1

PACKAGING

4L	MN7508-4	Plastic	4 pcs/box
1000L	MN7508-IBC	Pallet tank	
208L	MN7508-DR	Drum	
60L	MN7508-60	Drum	
20L	MN7508-20	Plastic	
1L	MN7508-1	Plastic	20 pcs/box