



MANNOL Favorit 15W-50

7510

Huile moteur universelle sur une base hydro synthétique pour l'essence et les moteurs diesel avec et sans turbocharge, moderne, travaillant dans des conditions super lourdes, et les marques d'Old de .

Propriétés du produit:

- La base hydrosynthétique avec une large gamme de propriétés visqueuses et de température assure un fonctionnement fiable du moteur dans tous les modes de fonctionnement : au démarrage à froid, en mode urbain, en mode autoroute, et fournit également une lubrification efficace du moteur sous des charges extrêmes (en conduisant sur des routes impraticables, en montée, en déplacement avec remorque, en charge maximale) et à des températures ambiantes élevées :
- Par rapport aux analogues, ils ont réduit la teneur en cendres et accru la stabilité thermique oxydative, ce qui réduit efficacement la formation de carbone et de vernis, empêche la formation de dépôts à basse température et maintient les pièces du moteur propres tout au long de l'intervalle entre les remplacements;
- La base hydrosynthèse préserve les paramètres de puissance du moteur tout au long de l'intervalle entre les remplacements et fournit à l'huile une résistance au vieillissement;
- Un emballage additif moderne offre de bonnes propriétés anti-usure et antifriction, qui, combinée à une bonne pompe, augmente considérablement la durée de vie du moteur, même en mode de conduite "arrêt de démarrage" et pendant le démarrage à froid;
- Protéger efficacement les pièces du moteur de tous les types de corrosion;
- Il peut être utilisé pour les combustibles à forte teneur en soufre.

Conçu pour les moteurs à essence et diesel d'un vaste parc de voitures (automobiles, véhicules utilitaires légers, fourgonnettes et camions légers) de constructeurs européens et autres, y compris ceux qui travaillent dans des conditions difficiles.

Recommandé pour les moteurs des véhicules Daimler, MAN et VW, qui imposent des exigences supplémentaires pour les huiles moteur (selon les spécifications ci-dessus).

Le pétrole n'est pas adapté pour une utilisation dans les poids lourds et les véhicules similaires!

Specifications

SAE 15W-50

Recommendation

API SL/CH-4

MB 228.1

MB 229.1

VOLKSWAGEN 501 01

VOLKSWAGEN 505 00

MAN 271

PACKAGING

5L	MN7510-5	Plastic	
208L	MN7510-DR	Drum	
60L	MN7510-60	Drum	
20L	MN7510-20	Plastic	
4L	MN7510-4	Plastic	4 pcs/box
1L	MN7510-1	Plastic	20 pcs/box