



## MANNOL Favorit 15W-50 7510

Универсальное моторное масло на гидросинтетической основе для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, современных, работающих в сверхтяжелых условиях, и «старых» марок с большим пробегом.

Свойства продукта:

- Гидросинтетическая основа с широким диапазоном вязкостно-температурных свойств обеспечивает надёжную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также обеспечивает эффективную смазку двигателя при экстремальных нагрузках (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- По сравнению с аналогами имеют пониженную зольность и повышенную термоокислительную стабильность, что эффективно снижает нагаро- и лакообразование, предотвращает образование низкотемпературных отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Гидросинтетическая основа сохраняет мощностные параметры двигателя на протяжении всего интервала между заменами и обеспечивает маслу стойкость к старению;
- Современный пакет присадок обеспечивают хорошие противоизносные и антифрикционные свойства, что в сочетании с хорошей прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop" и при холодном пуске;
- Эффективно защищает детали двигателя от всех видов коррозии;
- Может быть использовано при работе на топливе с повышенным содержанием серы.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) европейских и других производителей, в том числе работающих в тяжелых условиях. Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler, MAN и VW, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным выше спецификациям). Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

### **Specifications**

SAE 15W-50

### **Recommendation**

API SL/CH-4

MB 228.1

MB 229.1

VOLKSWAGEN 501 01

VOLKSWAGEN 505 00

MAN 271

### **PACKAGING**

5L	MN7510-5	Plastic	
208L	MN7510-DR	Drum	
60L	MN7510-60	Drum	
20L	MN7510-20	Plastic	
4L	MN7510-4	Plastic	4 pcs/box
1L	MN7510-1	Plastic	20 pcs/box