



MANNOL Longlife 508/509 0W-20 7722

Huile de moteur innovante, à faible viscosité, entièrement synthétique (à base de PAO) pour les derniers modèles d'essence turbocompressée Volkswagen (distribuée ou injectée directement) et de moteurs diesel équipés de filtres à particules à essence (GPF) ou diesel (DPF).

Propriétés du produit:

- En raison de la base synthétique et d'un emballage spécial additif, il a d'excellentes propriétés anti-usure, anti-friction et pression extérieure, ce qui assure le fonctionnement long et sans problème de tous les systèmes moteurs, y compris les turbines;
- En raison de ses excellentes propriétés de dispersion des déterminants et de la stabilité thermique-oxydante la plus élevée, il combat efficacement tous les types de dépôts et maintenir les pièces du moteur propres tout au long de l'intervalle de remplacement;
- Économisez du carburant en raison de ses excellentes propriétés anti-friction;
- La base à faible viscosité entièrement synthétique et le package additionnel de dernière génération garantie un démarrage facile du moteur à basse température grâce à des performances exceptionnelles de manivelle et de pompage, ce qui tient compte de l'utilisation du moteur;
- Il a une viscosité optimale sur une large plage de température (pour les moteurs dans lesquels il est recommandé), qui assure leur fonctionnement stable dans tous les modes de fonctionnement, y compris les suppléments;
- En raison de sa grande stabilité thermique-oxydante, il répond efficacement au vieillissement;
- Compatible avec tous les systèmes de neutralisation des gaz d'exécution, DPF, TWC, EGR et SCR grâce à la technologie Mid SAPS;
- Utilisé dans les moteurs à intervalles prolongés de changement d'huile (Long Life jusqu'à 30 000 km) et classiques.

Par rapport aux précédentes spécifications Volkswagen sont augmentées:

- Efficacité énergétique;
- Résistance à la destruction sous l'action des forces de mouvement;
- Stabilité thermique-oxydante;
- Résistance à la mousse;
- Des propriétés anti-friction.

Contenu (spécialement créé) pour une utilisation obligatoire dans les derniers moteurs 2.0 TFSI 140 kW et 3.0 TDI CR 160 kW VW et Audi qui exigent la conformité avec les spécifications VW 508 00 ou 509 00.

Il n'est pas compatible avec les spécifications antérieures de Volkswagen et ne peut pas être utilisé dans les moteurs VAG de génération précoce.

Il est également recommandé d'utiliser les moteurs VW, AUDI, SEAT, SKODA et d'autres voix qui ont des exigences supplémentaires pour les huiles moteur selon les spécifications VW 508 00 ou 509 00.

Le pétrole n'est pas adapté pour une utilisation dans les poids lourds et les

véhicules similaires!

Specifications

SAE 0W-20
API SP (RC)
API SP
API SN Plus
ACEA C5-21
ACEA C6-21
VOLKSWAGEN 508 00
ILSAC GF-6A
VOLKSWAGEN 509 00
VOLKSWAGEN TL 52 577
PORSCHE C20

PACKAGING

5L	MN7722-5	Plastic	
	MN7722-IBC		
	MN7722-DR		
	MN7722-60		
	MN7722-20		
	MN7722-10		
1L	MN7722-1	Plastic	20 pcs/box