

MANNOL Longlife 508/509 0W-20
7722

Innowacyjny, energooszczędny, w pełni syntetyczny (na bazie PAO) olej silnikowy klasy premium o niskiej lepkości do najnowszych modeli silników benzynowych Volkswagen z turbodoładowaniem (wtrysk rozproszony lub bezpośredni) oraz silników Diesla wyposażonych w filtry cząstek stałych do silników benzynowych (GPF) lub Diesla (DPF). Właściwości produktu:

- Dzięki syntetycznej bazie i specjalnemu pakietowi dodatków posiada doskonałe właściwości przeciwzużyciowe, przeciwcierne i ekstremalne ciśnienia, co zapewnia długą i bezawaryjną pracę wszystkich układów silnika, w tym turbozespołów;

- Ze względu na doskonałe właściwości dyspergujące detergenty i najwyższą stabilność termiczno-oksydacyjną, skutecznie zwalcza wszelkiego rodzaju osady i utrzymuje czystość silnika w czystości przez cały okres wymiany;

- Oszczędza paliwo dzięki doskonałym właściwościom przeciwciernym;

- W pełni syntetyczna baza o niskiej lepkości i pakiet dodatków najnowszej generacji gwarantują łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach dzięki wyjątkowej wydajności rozruchu i pompowania, co znacznie zmniejsza zużycie silnika podczas rozruchu;

- Posiada optymalną lepkość w szerokim zakresie temperatur (dla silników, w których jest zalecany), co zapewnia ich stabilną pracę we wszystkich trybach pracy, w tym przeciążeniach;

- Ze względu na wysoką stabilność termiczno-oksydacyjną skutecznie zapobiega starzeniu;

- Kompatybilny ze wszystkimi systemami neutralizacji spalin, DPF, TWC, EGR i SCR dzięki zastosowaniu technologii Mid SAPS;

- Stosowany w silnikach o wydłużonych okresach wymiany oleju (Long Life do 30 000 km) i konwencjonalnych.

W porównaniu z poprzednimi specyfikacjami Volkswagena zwiększono:

- Efektywność paliwową (właściwości energooszczędne);

- Odporność na zniszczenie pod działaniem sił ścinających;

- Stabilność termiczno-oksydacyjna;

- Odporność na pienienie;

- W□a□ciwo□ci przeciwcierne.

Zaprojektowany (specjalnie stworzony) do obowi□zkowego stosowania w najnowszych silnikach 2.0 TFSI 140 kW i 3.0 TDI CR 160 kW VW i Audi, które wymagaj□ zgodno□ci ze specyfikacj□ VW 508 00 lub 509 00.
Nie jest wstecznie kompatybilny z poprzednimi specyfikacjami Volkswagena i nie mo□e by□ stosowany w silnikach VAG poprzedniej generacji.
Zalecany równie□ do stosowania w silnikach samochodów VW, AUDI, SEAT, SKODA i innych, które maj□ dodatkowe wymagania dotycz□ce olejów silnikowych wg specyfikacji VW 508 00 lub 509 00.
Olej nie nadaje si□ do stosowania w ci□□kich samochodach ci□□arowych i podobnych pojazdach!

Specifications
SAE 0W-20
API SP (RC)
API SQ (RC)
ACEA C5-21
ACEA C6-21
VOLKSWAGEN 508 00
ILSAC GF-7A
VOLKSWAGEN 509 00
VOLKSWAGEN TL 52 577
PORSCHE C20

PACKAGING

5L	MN7722-5	Plastic	
	MN7722-IBC		
	MN7722-DR		
	MN7722-60		
	MN7722-20		
	MN7722-10		
1L	MN7722-1	Plastic	20 pcs/box