

MANNOL Energy Formula FR 5W-30

7707

Innowacyjny, energooszczędny syntetyczny olej silnikowy do nowoczesnych silników wysokoprężnych pojazdów marki FORD i VOLVO, opracowany specjalnie do trudnych warunków i wydłużonych okresów między wymianami oleju silnikowego. Właściwości produktu:

- Składniki estrowe zapewniają doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i przeciwcierne dzięki wyjątkowej trwałości filmu olejowego, co w połączeniu z doskonałą pompowalnością znacznie zwiększa żywotność silnika w różnych trybach jazdy;

- Znacznie oszczędza paliwo ze względu na zmniejszoną lepkość w wysokich temperaturach (HTHS) i doskonałe właściwości przeciwcierne;

- Skutecznie chroni pasek rozrządu przed zużyciem, oferuje zwiększoną całkowitą liczbę zasadową (TBN) i doskonałą kompatybilność z materiałami uszczelniającymi, zgodnie z dodatkowymi wymaganiami FORD;

- Syntetyczna baza gwarantuje niską lotność i mniejsze zużycie oleju;

- Doskonałe właściwości myjące i dyspergujące, wraz z najwyższą stabilnością termiczno-oksydacyjną, skutecznie zapobiegają wszelkim rodzajom osadów i utrzymują czystość silnika w czystości przez cały okres wymiany oleju;

- Skutecznie zapobiega starzeniu;

- Pasuje do silników biodiesla.

Przeznaczony do silników wysokoprężnych samochodów osobowych marki FORD (z wyjątkiem północnoamerykańskich), VOLVO i GM, gdzie zalecany jest olej SAE 5W-30, zgodny z normą ACEA A5/B5 oraz zgodny z FORD WSS-M2C913-D i starszymi 913-А i 913 -B specyfikacje. Olej nie nadaje się do stosowania w ciężkich samochodach ciężarowych i podobnych pojazdach!

Specifications
SAE 5W-30
Recommendation
API SQ (RC) / SP (RC)
ACEA A5/B5
FORD WSS-M2C913-D
FORD WSS-M2C913-C
FORD WSS-M2C913-B
FORD WSS-M2C913-A
VOLVO VCC 95200377 (Service Fill)
MB 229.6
FIAT 9.55535-G1
JAGUAR STJLR.03.5003
LAND ROVER STJLR.03.5003

PACKAGING

5L	MN7707-5	Plastic	
1000L	MN7707-IBC	Pallet tank	
208L	MN7707-DR	Drum	
60L	MN7707-60	Drum	
20L	MN7707-20	Plastic	
10L	MN7707-10	Plastic	
7L	MN7707-7		
5L	MN7707-5ME	Plastic	
1L	MN7707-1	Plastic	20 pcs/box