

MANNOL DPF Foam Cleaner
9694

DPF Foam cleaner to profesjonalne narz□dzie do czyszczenia i przywracania sprawno□ci filtrów cz□stek sta□ych (DPF) bez ich demonta□u. Nadaje si□ do wszystkich silników wysokopr□□nych, zarówno wolnoss□cych, jak i turbodo□adowanych wyposa□onych w te filtry. Dotyczy silników Diesla wyposa□onych i niewyposa□onych w automatyczne uk□ady regeneracji filtrów cz□stek sta□ych. Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych.

W□a□ciwo□ci:

- Rozpoczyna proces regeneracji filtra cz□stek sta□ych. Wspomaga ca□kowite spalanie nagromadzonej sadzy, rozlu□niaj□c j□ i dzia□aj□c jako katalizator spalania;

- Szczególnie skuteczny w pojazdach pracuj□cych w trybie miejskim iw zimnych porach roku;

- Przywraca pe□n□ pojemno□□ filtra cz□stek sta□ych;

- Przywraca pierwotn□ moc silnika poprzez zmniejszenie oporu hydrodynamicznego filtra. Oszcz□dza paliwo;

- Neutralna formu□a o niskiej zawarto□ci popio□u. Odparowuje bez □ladu i jest usuwany z filtra.

- Wyd□u□a □ywotno□□ filtra cz□stek sta□ych i obni□a koszty eksploatacji samochodu. Regularne stosowanie mo□e ca□kowicie wyeliminowa□ potrzeb□ wymiany DPF;

- Zmniejsza toksyczno□□ spalin.

Zastosowanie: Wymontuj jeden z czujników filtra cz□stek sta□ych (ci□nienia lub temperatury). W□ó□ pistolet natryskowy do otworu. W□□cz silnik i wyczy□□ na biegu ja□owym. Spryskiwa□ zawarto□□ balonika w kierunku filtra cz□stek sta□ych okresowo przez 10 sekund w odst□pach 3-5 sekund, a□ zawarto□□ zostanie wyczerpana. Zatrzymaj silnik. Zamontowa□ czujnik filtra cz□stek sta□ych na swoim miejscu. Sprawd□ skuteczno□□ czyszczenia testerem na stojaku lub jazd□ próbn□. Po regeneracji upewnij si□, □e komputer pok□adowy nie wy□wietla ponownie kodu b□□du. Pami□taj, □e w niektórych przypadkach mo□e by□ konieczne r□czne usuni□cie b□□dów. Aby utrzyma□ filtr cz□stek sta□ych w czysto□ci, u□ywaj □rodka do czyszczenia filtra 9994 Mannol w przysz□o□ci mi□dzy okresami serwisowymi.