



MANNOL Anticor Schwarz 9919

Anticor Schwarz est un agent anti-corrosion et anti-gravure de haute qualité sous forme d'aérosol à base de résines synthétiques et de chouchoucs. Il est destiné au traitement des surfaces extérieures et internes d'un corps de voiture, d'un fond, des arcs de roue, des ailes, des tabliers, des surfaces intérieures des seuils de voiture, etc. Il convient au traitement des surfaces internes du capot, des portes et des amplificateurs de corps. Pour les réparations professionnelles du corps, il est utilisé pour protéger les Soudures de l'intérieur des panneaux, protéger les surfaces intérieures des nouveaux panneaux de corps, ainsi que pour traiter les ailes, portes, tabliers, hottes, coffres, etc. avant d'installer sur la voie.

Propriétés & #160;;

- Protection fiable du corps contre les effets négatifs du sel de voirie et des effets de dégivrage, tous les types d'effets atmosphériques, la corrosion, la protection contre les rayons causés par les particules de surface (graveau, pierre concassée, etc.);
- Possédant des propriétés passivatrices, très sensible le processus de corrosion déjà commencé;
- Forme un film élastique solide, lisse et intégré aux propriétés ticosrophiques (peut être appliqué dans une couche épaisse sans ancien de boues et d'auto-niveaux, et les rayons sur elle sont sujets à l'auto-ressortement), résistant aux influences mécaniques, à l'humidité, aux sels, aux acides et aux alcalis après séchage. Ne pas utiliser de puces ou d'usure pendant le fonctionnement; Générer efficacement dans les plus petites crevasses, en déplaçant l'eau des fissures, des crevasses et des articulations entre les panneaux du corps forme une couche imperméable;
- A une excellente adhésion – principe solide même sur des surfaces lisses et non poreuses. Il ne peut pas ses propriétés adhésives à des températures extérieures élevées – il ne se décolle pas et est solidement maintenu sur une surface chauffée;
- Neutre aux métaux, plastiques, choux-coucs et revêtements de peinture;
- Résistant aux températures extrêmes basses, conserve la plasticité et ne craque pas;
- Il a des propriétés insonorisées et anti-vibrations, produisant sensé le bruit de la route et les vibrations des éléments du corps, augmentant ainsi le confort de la conduite;
- Sécher rapidement. Les propriétés déclarées sont acquies après séchage complet.

Application: avant d'appliquer le produit, la surface doit être soigneusement nette de la rouille, de la saleté et de la poudre, de la graisse, de l'huile et d'autres contaminants organiques. Pour le plaisir, nous vous recommandons d'utiliser 9691 MANNOL Brake Cleaner. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'appliquer le produit à température ambiante.

Agiter le ballon bien jusqu'à ce que le ballon à l'intérieur soit libéré et vous pouvez entendre son fils. Puis continuer à sélectionner le ballon pendant une minute. Tenez-le à la verticale en pulvérisant et en pulvérisant dans une couche pouvant atteindre 1,5 mm à une distance d'environnement 20-30 cm de la surface. La résistance à l'abrasion et à la corrosion augmentée avec l'adaptation du renouveau. Pour cette raison, le procédé de pulvérisation doit être répété une ou deux fois après un court temps de séchage (1-2 minutes). Pour obtenir un renouvellement uniforme et pour ne pas laisser de zones non traitées, le spray doit être exécuté transversalement. Le revêtement n'est pas soumis à d'autres tâches.

Selon l'auteur de la couche et les conditions météorologiques, la voiture est prête à se déplacer à nouveau en environ 2 heures. Le séchage final dure 12-24 heures.

Garde à vous ! Après l'application, nettoyez la valve du cylindre en pulvérisant la tête jusqu'à ce que seul le gaz propulsif soit libéré!