

MANNOL Epoxy-Metal
9905

Epoxy-Metal to dwusk□adnikowy klej na bazie □ywicy epoksydowej. Szybko i niezawodnie skleja cz□□ci wykonane z dowolnych metali i stopów (stal, □eliwo, aluminium, mied□, mosi□dz, br□z, magnez, cyna, o□ów itp.) w dowolnej kombinacji. Idealny do szybkich napraw z d□ugotrwa□ym efektem, np. do uszczelniania p□kni□□ i ubytków na powierzchniach o dowolnym kszta□cie, przywracania uszkodzonych gwintów zarówno wewn□trznych jak i zewn□trznych. Mo□e by□ stosowany zarówno w naprawie samochodów i innego sprz□tu, jak iw przemy□le, w domu iw biurze. Twardnieje w ci□gu 4 minut. Ko□cowe utwardzenie nast□puje w ci□gu 2-3 godzin, masa uzyskuje wysok□ wytrzyma□o□□ mechaniczn□ na □cinanie (3-5 N/mm2) i wytrzymuje temperatury do +150 °C.

W□a□ciwo□ci:

- doskona□a odporno□□ chemiczna i mechaniczna;

- szybko twardnieje w ka□dych warunkach, nawet pod wod□;

- wytrzyma□y;

- po ostatecznym zestaleniu mo□liwa jest dowolna obróbka mechaniczna z usuwaniem wiórów (gwintowanie, szlifowanie itp.), a nast□pnie malowanie lub lakierowanie;

- mo□e by□ stosowany jako szpachlówka do powierzchni p□askich;

- klei szk□o, ceramik□, beton, drewno i ich kombinacje.

Zastosowanie: Powierzchnie przeznaczone do klejenia dok□adnie oczy□ci□ ze starej farby i innych pow□ok, brudu, t□uszczu i osadów olejowych. Odt□u□ci□ za pomoc□ 9691 MANNOL Brake Cleaner. Suchy. Klejenie mo□na wykona□ w dowolnej temperaturze i wilgotno□ci, ale optymalna temperatura to od +10 °C do +30 °C i wilgotno□□ 50-60%. Wyci□nij z tubki wymagan□ ilo□□ dwóch sk□adników i wymieszaj. Proporcja mieszania wynosi 1:1. Nast□pnie na□o□y□ na klejone lub naprawione powierzchnie i mocno je docisn□□ z maksymaln□ si□□.