

MANNOL 2K-PUR
9918

MANNOL 2K-PUR to dwusk□adnikowy klej na bazie poliuretanu do niezawodnego □□czenia i kosmetycznej naprawy ró□nych powierzchni i cz□□ci, a zw□aszcza do naprawy przecieków i p□kni□□. Szybko i niezawodnie □□czy cz□□ci wykonane ze wszystkich tworzyw sztucznych oraz wszystkich metali i stopów w dowolnej kombinacji. Nadaje si□ do betonu, kamienia i drewna. Idealny do szybkich napraw z d□ugotrwa□ym efektem, np. do wype□niania p□kni□□ i ubytków na powierzchniach o wszystkich kszta□tach. Mo□e by□ stosowany w naprawie pojazdów i innych maszyn, a tak□e w przemy□le, □yciu codziennym i biurach.

W□a□ciwo□ci:

- Utwardza □□si□ ca□kowicie w ci□gu 20-30 minut w temperaturze pokojowej, po czym mo□liwa jest dowolna obróbka mechaniczna;

- Po utwardzeniu ma wyj□tkow□ elastyczno□□ i wysok□ trwa□o□□, któr□ zachowuje przez d□ugi czas;

- Posiada bardzo dobre w□a□ciwo□ci adhezyjne;

- Nie zmienia obj□to□ci podczas utwardzania, czyli nie kurczy si□;

- Nie zawiera wody i rozpuszczalników, jest bezwonny;

- Tiksotropowy: po na□o□eniu nie dzia□a bez wp□ywów zewn□trznych;

- Ca□kowicie odporny na wod□, ple□nie i mikroorganizmy grzybowe, produkty naftowe;

- Odporny na wp□ywy atmosferyczne i starzenie. Wytrzymuje temperatury od -60 °C do +120 °C.

Sposób u□ycia:

1. Powierzchnie przeznaczone do klejenia dok□adnie oczy□ci□ ze starej farby i innych pow□ok, brudu, t□uszczu i osadów olejowych. Usun□□ zadziory na przedniej stronie pilnikiem i równomiernie ukszta□towa□ przek□ut□ powierzchni□ tworz□c fazk□. Uszkodzony obszar przeszlifowa□ papierem □ciernym w promieniu 5-7 cm wokó□ obwodu przek□ucia lub p□kni□□.

2. Odt□u□ci□ za pomoc□ 9691 MANNOL Brake Cleaner. Aby uzyska□ najlepsze rezultaty, zszorstkowa□ powierzchnie. Pozostawi□ do wyschni□cia.

3. Na□o□y□ siatk□ o odpowiednim rozmiarze na wewn□trzn□ stron□ otworu lub

szczeliny, która ma być leczona, zachodząc na krawędzie otworu na co najmniej 5 cm. Przy dużych otworach zaleca się nałożenie drugiej warstwy siatki, dodatkowo zachodząc na pierwszą warstwę o 50%. Na przednią stronę nałożyć folię dostarczoną w zestawie na powierzchnię przeznaczoną do obróbki. Klejenie może odbywać się w dowolnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych, jednak optymalna jest temperatura od +10 do +30 °C i wilgotność 50-60%.

4. Wycisnąć wymaganą ilość dwóch składników z podwójnej strzykawki i dobrze wymieszać. Stosunek mieszania wynosi 1:1. Nałożyć mieszaninę na wewnętrzną stronę siatki wzmacniającej na całej obrabianej powierzchni. Wygładzić nałożoną warstwę pacą, uważając, aby nie stosować nadmiernej siły, aby uniknąć wyciskania masy na wierzchniej stronie.

5. Po 10 minutach zdejmij folię z wierzchniej strony, poczekaj, aż masa stwardnieje i nałóż MANNOL Epoxy-Plastic 9904 na obrabianą powierzchnię, przygotowując ją do dalszego malowania.

Czas wiązania 4-6 minut po wymieszaniu. Po 8-10 minutach klej jest już odporny na odkształcenia. Całkowite utwardzenie trwa 20-30 minut, w zależności od temperatury otoczenia. Nie nakładać produktu w temperaturach poniżej 0°C. Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od +5 °C do +25 °C.