



MANNOL Speed Wax

9977

Speed Wax – высокоэффективная и быстродействующая полироль для лакокрасочных покрытий кузовов автомобилей и иной техники на основе природного карнаубского воска для поддержания их в идеальном состоянии. Применима для пластиковых и резиновых деталей кузова автомобиля.

Свойства:

- Придаёт обработанным лакокрасочным покрытиям сияющий глянцевый блеск и насыщенный цвет на длительное время, маскирует царапины и повреждения покрытия;
- При попадании жидкости на лакокрасочную поверхность образует «water-beading effect» эффект водяного бисера, когда жидкость остаётся на поверхности в виде мелких капель подобно рассыпанному бисеру. Это означает, что вода свободно стекает с лакокрасочного покрытия, уменьшая полосы и разводы, которые могли бы образоваться на его поверхности. Это также означает, что любая грязь и дорожная пыль также будут скатываться с неё, уменьшая необходимость жесткой механической очистки во время процесса мойки, что, в свою очередь, сводит к минимуму появление микроцарапин и повреждений. Конечным результатом является скользкая лакокрасочная поверхность, которая гораздо легче моется и сушится;
- Герметизирует повреждения лакокрасочного покрытия, проникая даже в микроскопические царапины и предотвращая коррозию, а также в дальнейшем способствует лучшему сцеплению с лакокрасочным покрытием твёрдого воска, нанокерамики и т.д.;
- Защищает лакокрасочное покрытие при частой мойке автомобиля;
- Обладает длительным защитным эффектом, предохраняя лакокрасочные поверхности от вредного воздействия окружающей среды. Восстанавливает защитные свойства покрытий;
- Подходит к любому типу лакокрасочного покрытия;
- Применима для пластиковых и резиновых деталей кузова автомобиля;
- Может наноситься на влажные и сухие поверхности;
- Подходит для полировальных машинок.

Применение: Перед применением средство 9977 MANNOL Speed Wax следует несколько раз сильно встряхнуть, затем нанести его на мягкую тряпку, полировальную салфетку или губку, после чего, оказывая небольшое давление, нанести круговыми движениями ровным и тонким

слоем на очищенную и вымытую лакокрасочную поверхность, а затем так же – круговыми движениями - отполировать. Полировать лучше всего чистой микрофиброй.

