



MANNOL Fix-Gewinde Mittelfest

Voir aussi les notes explicatives

Fix-Gewinde Mittelfest 9924/9925-outil pour la fixation de tous types de fils (fixation moyenne): boulons, écrous, goujons, vis, etc. Empêche l'auto-déviations des attaches en raison de charges et de vibrations s'accumule. Conjoint pour toutes les connexions enregistrées dans toutes les parties de voies, motos, véhicules utilitaires, ainsi que dans l'industrie et dans la vie quotidienne. Il peut être utilisé pour sceller des fils et des trop étroits, ainsi qu'un agent anticorrosion.

Propriétés & #160;;

- Préviennent le désir et fixent ferment les disques dossiers métalliques jusqu'au diamètre M36 inclus;
- Résiste aux charges et aux vibrations lourdes: applicables aux moteurs, transmissions, boîtes de vantes;
- Remplir complètement les trop de filetage, le sceller, préparer les vapeurs d'huile, d'eau, de carburant, de fluides techniques et d'air, ainsi que la corrosion;
- Convient pour la fixation des roulements, boulons de support, broches et bouchons;
- Pour les fils M10, il peut soutenir jusqu'à 20 N•m de couple;
- La température de fonctionnement comprend entre - 55 °C et + 150 °C;
- Appliquer sur les surfaces herbacées et sur les fils avec un nouveaument galvanisé;

Demande : Appliquer uniforme sur la vis et l'écu. La connexion est fixée en 10-20 minutes, entièrement solidifiée en 1-3 heures. Le traitement se produit lorsque l'approvisionnement en air est insuffisant (le produit est anaérobie).

PACKAGING

50ml	9925
10ml	9924