

MANNOL Fix-Gewinde Mittelfest

9924 / 9925

Fix-Gewinde Mittelfest 9924/9925-narz□dzie do mocowania wszystkich rodzajów gwintów (mocowanie □rednie): □rub, nakr□tek, ko□ków, □rub itp. Zapobiega samoodkr□caniu si□ elementów z□□cznych z powodu zwi□kszonych obci□□e□ i wibracji. Nadaje si□ do wszystkich po□□cze□ gwintowanych we wszystkich cz□□ciach samochodów, motocykli, pojazdów u□ytkowych, a tak□e w przemy□le i □yciu codziennym. Mo□e by□ stosowany do uszczelniania gwintów i w□skich szczelin, a tak□e jako □rodek antykorozyjny.

W□a□ciwo□ci:

- Zapobiega luzowaniu i mocno mocuje metalowe po□□czenia gwintowe o □rednicy do M36 w□□cznie;

- Wytrzymuje du□e obci□□enia i wibracje: ma zastosowanie w silnikach, skrzyniach biegów, skrzyniach biegów;

- Ca□kowicie wype□nia szczeliny gwintowe, uszczelnia je zapobiegaj□c wyciekom oleju, wody, paliwa, p□ynów technicznych i powietrza oraz korozji;

- Nadaje si□ do mocowania □o□ysk, □rub podporowych, ko□ków i ko□ków;

- Dla gwintów M10 mo□e wytrzyma□ moment obrotowy do 20 N•m;

- Zakres temperatur pracy od - 55 °C do + 150 °C;

- Nak□ada□ na t□uste powierzchnie i gwinty z pow□ok□ galwaniczn□;

Stosowanie: Na□o□y□ równomiernie na □rub□ i nakr□tk□. Po□□czenie jest naprawione w 10-20 minut, ca□kowicie zestalone w ci□gu 1-3 godzin. Utwardzanie nast□puje przy niedostatecznym dop□ywie powietrza (produkt jest beztlenowy).

PACKAGING

50ml	9925		
10ml	9924		