

MANNOL Carburetor Cleaner
9770/9970

Carburetor Cleaner wysoce skuteczny środek do czyszczenia gaźników bez konieczności jego demontażu. Szybko, dokładnie i skutecznie czyści przepustnice i przepustnice powietrza, dyfuzory, dysze i wszystkie inne dostępne powierzchnie wewnętrzne gaźników, a także ich powierzchnie zewnętrzne. Do wszystkich dwu- lub czterosuwowych silników benzynowych, z katalizatorem lub bez.

Właściwości:

- Jest to mieszanina wysoce skutecznych rozpuszczalników organicznych. Nie zawiera acetonu;

- Całkowicie rozpuszcza i usuwa wszystkie typowe zanieczyszczenia gaźnika różnego pochodzenia;

- Nie zapycha elementów silnika znajdujących się za gaźnikiem: zaworów, komory spalania itp.;

- Stabilizuje obroty biegu jałowego, ułatwia zimny start, poprawia przyspieszenie silnika;

- Optymalizuje pracę układu dolotowego poprzez czyszczenie i smarowanie jego ruchomych części;

- Produkt zawiera substancje agresywne w stosunku do powierzchni lakierowanych i tworzyw sztucznych;

- Zmniejsza zużycie paliwa (do 5%) i toksyczność spalin;

- Nadaje się do czyszczenia łańcuchów motocyklowych, łańcuchów rozrządu, części sprzęgieł, pomp olejowych, kół zębatych, wałów korbowych i innych nielakierowanych metalowych elementów i części silnika.

Podanie. Wyłącz silnik i wyjmij filtr powietrza. Musisz uzyskać bezpośredni dostęp do przepustnicy. Rozpyl produkt na wszystkie wewnętrzne powierzchnie gaźnika znajdujące się w obszarze dostępu, a także w razie potrzeby na powierzchnie zewnętrzne. Niech wyschnie. Wymień filtr powietrza w pierwotnym położeniu. Wskazane jest, aby go wymienić w tym samym czasie. Włącz silnik i pozwól mu pracować ze średnią prędkością, a już możesz zacząć jechać. Można również pozostawić silnik na biegu jałowym przez 20 sekund przy 2000 obr/min, aby pozostały brud w układzie wtryskowym mógł się spalić.

Jeśli silnik na to pozwala, tj. może utrzymać stałą prędkość, gdy wlot powietrza

jest od□□czony, wówczas czyszczenie mo□na przeprowadzi□ przy w□□czonym silniku. Je□li to nie zadzia□a, skontaktuj si□ z centrum serwisowym, aby dowiedzie□ si□, jak to zrobi□. Czasami wystarczy wy□□czy□ przep□ywomierz powietrza. Podczas pracy silnika proces czyszczenia ulega znacznemu zintensyfikowaniu. Jednocze□nie nie dopu□ci□ do przedostania si□ produktu na przep□ywomierz powietrza i pomalowane cz□□ci.

PACKAGING

400ml	9970
600ml	9770