

MANNOL Octane Plus

9954

Un additif spécial dans l'essence qui augmente le nombre d'octane et a des propriétés détergentes. Concient à tous les types d'essence et à tous les types de moteurs à essence, avec un nombre quel qu'il soit de vannes, équipements et non équipements de filtres à particules à essence et de catalyseurs.

Propriétés du produit:
- Selon la méthode de recherche augmente le nombre d'octane de 3-6 unités. Permet l'utilisation d'essence dont l'octane peut avoir 6 unités au-dessous de la valeur recommandée;
- Protège les pièces du moteur de frapper, embauche les réparations gratuites;
- En l ' absence de détonation et de combustion complète du carburant, la puissance du moteur augmenté et la capacité de la puissance est assurée dans tous les modes de fonctionnement, y comprend la surcharge. Le ralenti est assuré. Réduit le bruit et les vibrations du moteur;
- Possède d'excellentes propriétés détergentes, nettoie effacement le système de carburant et surtout les injecteurs (nez) et les valves de cendres, de suie, de vernis et d'autres résidus non brûlés et employé leur dépôt supérieur. Réduit la cokéfaction des anseaux de piston, les emplois de coller et la consommation gagnant de carburant et d'huile qui en résultat;
- Fournit une lubrification complémentaire pour les composants clés du système de carburant (pompe à carburant, carburateur, injecteurs (buses), prolongeant leur durée de vie, produisant ainsi les coûts d ' entretien;
- Protège le système de carburateur de la corrosion;
- Brûle complète avec du combustible sans laisser de dépôts de carbone;
- Réduit la consommation de carburant et la toxicité des gaz d ' échappement en augmentant l ' épuisement de la combustion de l ' essence;
- La réduction de la formation de carbone, de la fumée et de la toxicité augmente la quantité de boutons, de capteurs d ' oxygène, de catalyseurs, d ' injecteurs et du moteur en général;
- Neutraliser les effets de l'utilisation de l'essence (de substitution) et des additifs qu'elle contient;
Compatible avec tous les matériaux de construction.

Demande : Ajouter au réservoir un rapport de 1:100 (450 ml par 45 litres de carburant). L'automélange.
Recommandation pour une utilisation réglementaire.
Date d'expiration: 5 ans à compter de la date de production.

PACKAGING

	MN9954-045		