

MANNOL Cetane Plus

9955

Additif spécial en carburant diesel qui augmente le nombre de cétanes et a des propriétés de nettoyage. Il convient à tout type de carburant diesel et à tous les types de moteurs diesel avec tout système de carburant, équipé et non équipé de filtres à particules diesel et de catalyseurs.
Propriétés du produit:
- Contient uniquement des composants qui rendent le cétane. Augmenter le niveau de cétane de 2 à 4 unités;
- En raison d'une combustion plus calme, plus fluide et complète du carburant, la puissance du moteur est augmentée et la stabilité de la puissance est assurée dans tous les modes de fonctionnement, y comprendre pendant les suppléments. Le ralenti est assuré. Réduit le bruit et les vibrations du moteur;
- Augmenter l'inflammation du carburant par temps froid, ce qui facilite le démarcation du moteur à froid;
- Nettoie effacement les composants et les parties du système de carburant : la chambre de combustion, les bus d'injection, les valves et les têtes de piston à partir de cendres, de carbone, de vernis et d'autres résidus non brûlés et employés leur formation à l'avenir. Réduit la cokéfaction des anseaux de piston, emploi leur apparition et l'augmentation de la consommation de carburant et d'huile qui en résultat;
- Protège le système de carburateur de la corrosion;
- Brûle complète avec le combustible sans laisser de résidus;
- Fournit une lubrification supplémentaire des composants clés du système de carburant (pompe à combustible à haute pression, injecteurs, injecteurs de pompe, etc.), prolongeant leur durée de vie et embauche des réparations conjointes;
- Réduit la consommation de carburant et la toxicité des gaz d ' échappement en augmentant l ' épuisement de la combustion;
- La réduction de la formation de carbone, de la fumée et de la toxicité augmente les ressources des systèmes et capteurs de neutralisation des gaz d ' exécution, des injecteurs et du moteur dans son ensemble;
Compatible avec tous les matériaux de construction.
- Neutraliser les effets de l'utilisation de carburant diesel de fiabilité.

Demande : Ajouter au réservoir dans un rapport de 1: 300 (450 ml par 135 litres de carburant). L'automélange.
Recommandation pour une utilisation réglementaire.
Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de production.

PACKAGING

	MN9955-045PET		