MANNOL Universal Multi-MoS2 Grease EP2 Ester

8028 / 8048

Uniwersalny wielozadaniowy przeciwzatarciowy smar z mydłem litowym na bazie wysokorafinowanego mineralnego oleju bazowego z syntetycznymi estrami, dodatkami EP (EP – Extreme Pressure) dwusiarczku molibdenu i grafitu smarnego, o wysokiej odporności temperaturowej, zdolności uszczelniającej oraz doskonałych właściwościach przeciwtarciowych i przeciwzatarciowych.

Właściwości:

- Obecność syntetycznych estrów znacznie zwiększa właściwości przeciwzużyciowe, przeciwzatarciowe i przeciwtarciowe smaru;

- Zachowuje swoje właściwości użytkowe od -30 °C do +120 °C, co zwiększa żywotność łożysk;

- Posiada doskonałą przyczepność do powierzchni metalowych. Tworzy trwały film smarujący, który przedłuża żywotność smarowanych elementów. Zapewnia skuteczne smarowanie graniczne przy wysokich ciśnieniach i temperaturach;

- Dzięki zastosowanym dodatkom EP wytrzymuje obciążenia ekstremalne i uderzeniowe. W przypadku przypadkowego przegrzania, dodatki warstwowe eliminują zatarcie i zakleszczenie;

- Dzięki specjalnym dodatkom antyoksydacyjnym i antykorozyjnym skutecznie chroni łożyska i inne części przed korozją nawet podczas pracy w wilgotnym i zanieczyszczonym środowisku;

- Posiada dobrą stabilność termiczną, co gwarantuje odporność smaru na wahania temperatury, oraz stabilność mechaniczną, co zapobiega wyciskaniu smaru i utracie konsystencji podczas eksploatacji, a tym samym zmniejsza ubytki i zużycie smaru;

- Skutecznie przeciwdziała utlenianiu, nie tworzy osadów;

- Zachowuje swoje właściwości plastyczne i przyczepność przez długi okres użytkowania;

- Konsystencja smaru pozostaje niezmienna podczas długotrwałego przechowywania. Data przydatności 5 lat od daty produkcji.

Zastosowanie: Do smarowania ró□nych urz□dze□ transportowych, rolniczych i terenowych pracuj□cych pod zwi□kszonymi i/lub uderzeniowymi obci□□eniami lub wibracjami w □rodowisku zapylonym, mokrym i/lub suchym: przeguby krzy□akowe, siod□a ze sworzniami, przeguby homokinetyczne, □o□yska □lizgowe i toczne, podwozia i inne silnie obci□□one w□z□y cierne maszyn.

Przestrzega□ wskazówek producenta podanych w instrukcji obs□ugi urz□dzenia!

PACKAGING

	8028-18		
	8048		
	8028		
	8028-08		
	8028-04		
	8028-023		
	8028-01		