

MANNOL Legend Formula C5 0W-20

7921

Innowacyjny, energooszczędny, bisyntetyczny (PAO + estry) olej silnikowy premium o niskiej lepkości do najnowszych modeli silników benzynowych z turbodoładowaniem (z wtryskiem wielopunktowym lub bezpośrednim) z filtrami cząstek stałych. Właściwości produktu:

- Dzięki unikalnej bazie bisyntetycznej i zawartych w niej estrach posiada doskonałe właściwości przeciwzużyciowe, przeciwcierne i ekstremalne, co zapewnia długą i bezawaryjną pracę wszystkich układów silnika, w tym turbosprężarek. Skutecznie chroni łańcuch rozrządu przed zużyciem;

- Eliminuje niekontrolowany przedwczesny zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach z wtryskiem bezpośrednim (Low Speed Pre Ignition lub LSPI);

- Przewyższa podobne oleje z kategorii SN pod względem właściwości detergentowych i dyspergujących oraz stabilności termiczno-oksydacyjnej, skutecznie zwalcza wszystkie rodzaje osadów i utrzymuje czystość silnika w czystości przez cały okres między wymianami. Skutecznie chroni przed osadami wysokotemperaturowymi na tłoku i turbosprężarce, skutecznie zwalcza tworzenie się szlamu i lakieru;

- Przewyższa podobne oleje SN pod względem efektywności paliwowej dzięki unikalnemu składowi i doskonałym właściwościom przeciwciernym;

- Bisyntetyczna baza PAO + Ester o niskiej lepkości gwarantuje łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach dzięki wyjątkowym zdolnościom rozruchu i pompowania, co znacznie zmniejsza zużycie silnika podczas rozruchu;

- Posiada optymalną lepkość w szerokim zakresie temperatur (dla silników w których jest zalecana), co zapewnia ich stabilną pracę we wszystkich trybach pracy, łącznie z przeciążeniem;

- Dzięki wysokiej stabilności termooksydacyjnej skutecznie zapobiega starzeniu;

- Pełna kompatybilność ze wszystkimi systemami oczyszczania spalin, DPF, TWC, EGR i SCR dzięki zastosowaniu technologii Mid SAPS;

- Kompatybilny z paliwami zawierającymi etanol;

- Stosowany w silnikach z wydłużonym okresem wymiany oleju (Long Life do 30 000 km) oraz konwencjonalnych.

specifications

Specifications
SAE 0W-20
ACEA C5
Approval
MB - Approval 229.71
MB - Approval 229.72
Recommendation
API SP (RC)
BMW LL-17FE+
VOLVO VCC RBS0-2AE (ServiceFill)
OPEL OV0401547
GM dexos 1 Gen3
GM Dexos D
HONDA HTO-06
GM 6094M
CHRYSLER MS-6395
CHRYSLER MS-13340
JAGUAR STJLR.51.5122
JAGUAR STJLR.03.5006
LAND ROVER STJLR.51.5122
LAND ROVER STJLR.03.5006
FORD WSS-M2C947-A
FORD WSS-M2C947-B1

PACKAGING

5L	MN7921-5	Plastic	
1000L	MN7921-IBC	Pallet tank	
208L	MN7921-DR	Drum	
60L	MN7921-60	Drum	
20L	MN7921-20	Plastic	
	MN7921-10		
1L	MN7921-1	Plastic	20 pcs/box