

MANNOL Burning Booster
9939

Aktywator spalania paliw do wszystkich rodzajów uk□adów paliwowych silników benzynowych na bazie estrów syntetycznych. Zaprojektowany w celu zmniejszenia zu□ycia paliwa i ochrony silnika przed skutkami stosowania benzyny niskiej jako□ci (zast□pczej). Zmieszany z benzyn□ os□abia wi□zania mi□dzycz□steczkowe, porz□dkuje przestrzenn□ struktur□ w□glowodorów i ujednolica j□, co u□atwia dost□p do nich cz□steczkom tlenu, co zwi□ksza kompletno□□ spalania (utlenianie) benzyny i zmniejsza jej zu□ycie.

W□a□ciwo□ci produktu:

- Zwi□kszaj□c efektywno□□ spalania, zmniejsza zu□ycie benzyny o 3-5% oraz ogranicza emisj□ CO-CH;

- Wszystkie inne czynniki s□ równe, zwi□ksza moc silnika, w tym poprzez popraw□ w□a□ciwo□ci smarnych benzyny i zmniejszenie tarcia w strefach cylindrów;

- Chroni silnik przed skutkami stosowania niskiej jako□ci paliwa i zawartych w nim dodatków: u□atwiaj□c dost□p tlenu zapewnia ca□kowite spalanie wysokocz□steczkowych w□glowodorów i zwi□zków aromatycznych, które mog□ znajdowa□ si□ w niskiej jako□ci benzynie i stosowanych w nich dodatkach , a tak□e zapewnia ca□kowite spalanie siarki. Dzi□ki temu zmniejsza si□ powstawanie w□gla w komorze spalania oraz zmniejsza si□ zakoksowanie pier□cieni t□okowych, co zapobiega ich powstawaniu. Wszystko to zapobiega nadmiernemu zu□yciu paliwa i oleju;

- Posiada doskona□e w□a□ciwo□ci czyszcz□ce, dzi□ki czemu utrzymuje w czysto□ci uk□ad paliwowy, a zw□aszcza wtryskiwacze;

- Zmniejszenie tworzenia si□ w□gla, dymu i toksyczno□ci zwi□ksza □ywotno□□ □wiec zap□onowych, czujników tlenu, katalizatorów, wtryskiwaczy i silnika jako ca□o□ci;

- Tworzy stabilny film olejowy na cz□□ciach uk□adu paliwowego, co zapobiega ich korozji;

- Mocny i stabilny film olejowy powstaj□cy podczas stosowania Burning Booster znacznie zmniejsza zu□ycie wszystkich par tr□cych uk□adu paliwowego, zwi□kszaj□c tym samym jego □ywotno□□, a tak□e zmniejsza zu□ycie cylindrów, t□oków i pier□cieni t□okowych;

- Kompatybilny ze wszystkimi materia□ami budowlanymi.

Stosowanie: Doda□ do zbiornika w proporcji 50 ml na 50 litrów paliwa.

Polecany do regularnego stosowania.
Okres wa□no□ci: 5 lat od daty produkcji.

PACKAGING

0,45L	MN9939-045PET		
250 ml	MN9939-025BY		
350ml	MN9939-035BY		