

ATF Exchanger (PNEU)

CT4112

Produktmerkmale:
- Exklusive Deeptrans-Technologie verbessert die Flüssigkeitsaustauschleistung um 50%.
- Die patentierte doppelwandige Tankkonstruktion erwärmt die neue Flüssigkeit zum Schutz von Pumpe und Rohrleitungen.
- Die hochpräzisen Skalenmarkierungen ermöglichen ein genaueres Ergebnis der Kalibrierung und Pumpleistung. Bei Bedarf ist eine präzise manuelle Transferrate garantiert.
- Ein-Knopf-Steuerung für die schnelle und bequeme Durchführung von Vorgängen wie den Austausch von Neu-/Altflüssigkeit.
- Auch zur Überprüfung von Echtzeit-Änderungen über zwei Schaugläser
- Fahrzeugdatenbank enthalten, kann über einen USB-Anschluss aktualisiert werden.
- Zwei Nachfülloptionen für Flüssigkeiten
- Standardadapter passend für die meisten Autos. Optional sind 72 Adaptertypen für besondere Anforderungen erhältlich.
- Premium-Lenkrollen mit Idealstopp-Bremse.

Technische Daten:
Spannung: AC 220 V 50/60 z 1 Ph
Leistung - 140 W
Manometer-Bereich 0~16 bar (0~220 Psi)
Betriebsdruck 6 bar (0~87 Psi)
Länge des Ölauslassschlauchs - 2,5 m
Länge des Ölrücklaufschlauchs - 2,5 m
Länge des Ölablassschlauchs - 2,0 m
Präzision der Filterelemente - 5 µm
Fassungsvermögen des Frischöltanks 19,5 l
Fassungsvermögen des Altöltanks 15,5 l
Äquivalenter Austauschfehler ± 0,05 l
. Geschwindigkeit des Ölwechsels 3,0 l/Min.
Abmessung des Geräts: 510 mm x 485 mm x 1360 mm
Abmessung der Verpackung: 495 mm x 495 mm x 1390 mm.