

ATF Exchanger (PNEU)

CT4112

Cechy produktu:

- Ekskluzywna technologia Deeptrans zwi□ksza wydajno□□ wymiany p□ynów o 50%.

- Opatentowana konstrukcja zbiornika z podwójn□ □ciank□ pozwala na rozgrzanie nowego p□ynu, co zapewnia ochron□ przek□adni i ruroci□gów.

- Znaczniki na skali o wysokiej precyzji umo□liwiaj□ dok□adniejsze wyniki kalibracji i pr□dko□ci transferu. W razie potrzeby gwarantowana jest precyzyjna szybko□□ transferu r□cznego.

- Sterowanie jednym przyciskiem do zako□czenia procesów, takich jak wymiana nowych/odpadowych p□ynów, - szybkie i wygodne.

- Dost□pne do sprawdzania wyników zmian w czasie rzeczywistym za pomoc□ dwóch wzierników.

- Zawiera baz□ danych pojazdów i mo□e by□ aktualizowana przez port USB.

- Dwie opcje uzupe□niania p□ynów.

- Standardowe adaptery dzia□aj□ w wi□kszo□ci samochodów. Dost□pne s□ opcjonalne 72 typy adapterów do specjalnych potrzeb.

- Najwy□szej jako□ci kó□ka obrotowe z hamulcem idealnie zatrzymuj□cym.

Dane techniczne:

Napi□cie: AC220V 50/60□z 1Ph

Moc - 140W

Zakres manometru 0~16Bar (0~220Psi)

Ci□nienie robocze □6Bar(0~87Psi)

D□ugo□□ w□□a wylotowego oleju - 2,5m

D□ugo□□ w□□a powrotnego oleju - 2,5m

D□ugo□□ w□□a spustowego oleju - 2,0m

Dok□adno□□ elementu filtruj□cego - 5 µm

Obj□to□□ nowego zbiornika oleju □ 19,5 L

Obj□to□□ zbiornika zu□ytego oleju □15,5L

B□□d wymiany równowa□nej □±0,05L

□□□. pr□dko□□ wymiany oleju - 3.0 L /Min

Wymiary maszyny: 510 mm x 485 mm x 1360 mm

Wymiary opakowania: 495 mm x 495 mm x 1390 mm.