

ATF Exchanger (PNEU)
CT4112

Функции продукта:
- Эксклюзивная технология Deeptrans повышает производительность обмена жидкости на 50%.
- Запатентованная конструкция резервуара с двойными стенками позволяет новой жидкости нагреваться, что обеспечивает защиту трансмиссии и трубопроводов.
- Высокоточная шкала отметок позволяет получить более точный результат калибровки и перевода данных. При необходимости гарантируется точный ручной перевод данных.
- Управление одной кнопкой для совершения таких процессов, как обмен новой/отработанной жидкостей, - быстро и удобно.
- Для проверки результатов замены в режиме реального времени устроены два смотровых окна
- Имеется база данных транспортных средств, которая может быть обновлена через USB-порт
- Опция замены двух жидкостей
- Стандартные адаптеры работают для большинства автомобилей. Дополнительно доступны 72 типа адаптеров (для особых случаев)
- Премиальные поворотные ролики с идеальным стоп-тормозом

Технические данные:
Напряжение тока переменный: 220 В 50/60 Гц 1Ф
Мощность - 140 Вт
Диапазон манометров 0~16 бар (0~220 Psi)
Рабочее давление ≤6 бар (0~87 Psi)
Протяженность шланга закачки - 2,5 м
Длина шланга возврата масла - 2,5 м
Длина шланга слива масла - 2,0 м
Точность фильтрующего элемента - 5 мкм
Объем нового масляного бака ≈19,5 л
Объем бака отработанного масла ≈15,5 л
Эквивалентная погрешность замены ≤±0,05 л
Max. скорость обмена масла - 3,0 л / мин
Размер устройства: 510 мм x 485 мм x 1360 мм
Размер упаковки: 495 мм x 495 мм x 1390 мм.