

MANNOL Winter Diesel

9983

Winter Diesel – specjalny dodatek anty□elowy opracowany przy u□yciu unikalnej technologii w celu obni□enia temperatury krzepni□cia (□elowania) i maksymalnej temperatury filtrowalno□ci zarówno letnich, jak i zimowych gatunków oleju nap□dowego. Nadaje si□ do ka□dego rodzaju oleju nap□dowego i wszystkich typów silników wysokopr□□nych (atmosferycznych i turbodo□adowanych) z dowolnymi uk□adami paliwowymi, wyposa□onych i niewyposa□onych w filtry cz□stek sta□ych i katalizatory. Nie zmienia podstawowych w□a□ciwo□ci paliwa, poprawia jedynie jego w□a□ciwo□ci niskotemperaturowe.

W□a□ciwo□ci:

- Zapobiega krystalizacji parafiny zawartej w oleju nap□dowym w niskich temperaturach;

- Zmniejsza maksymaln□ temperatur□ filtrowalno□ci (do -36 °C) i temperatur□ krzepni□cia (do -47 °C) oleju nap□dowego. Optymalizuje i stabilizuje prac□ uk□adu paliwowego w niskich temperaturach, zapobiega zapychaniu si□ filtrów i przewodów paliwowych kryszta□kami parafiny;

- Zwi□ksza kompletno□□ spalania paliwa i samoczynnie spala si□ bez tworzenia nagarów i resztek popio□u;

- U□atwia rozruch silnika w niskich temperaturach;

- Zawiera detergenty zapewniaj□ce czysto□□ zespo□ów i cz□□ci uk□adu paliwowego;

- Chroni uk□ad paliwowy przed korozj□;

- Neutralizuje kondensat wodny w zbiorniku paliwa, zapobiegaj□c tworzeniu si□ zatorów lodowych w uk□adzie zasilania przy ujemnych temperaturach otoczenia.

Stosowanie: Przed u□yciem dok□adnie wstrz□sn□□. Dodaj do oleju nap□dowego lub bezpo□rednio do zbiornika paliwa przed ka□dym tankowaniem lub bezpo□rednio po nim, zaczynaj□c od jesieni, (Dawkowanie: patrz etykieta). Samomieszanie.

Uwaga! Dodatek zamarza na mrozie i dopiero po zmieszaniu z olejem nap□dowym wykazuje pe□ni□ swoich w□a□ciwo□ci. Ze wzgl□du na ryzyko zamarzni□cia dodatku nie wolno przechowywa□ w temperaturach poni□ej 0 °C. Pod wp□ywem zimna staje si□ sta□y i nie p□ynie. W takim przypadku nale□y go podgrza□ do temperatury pokojowej, aby mo□na go by□o ponownie u□ywa□. Dodatek mo□na dodawa□ do paliwa tylko w stanie ciek□ym.

Zalecany do regularnego stosowania.

Okres wa□no□ci: 5 lat od daty produkcji.

PACKAGING

	9983-1PET		
	9983-095PET		
	9983-025PET		