



MANNOL Low Viscosity Grease Ester

C'est possible d'obtenir des résultats positifs

Graisse semi-liquide de lithium/calcium pour la lubrification des boîtiers de vites à vitesse lente et des systèmes de lubrification centralisés dans les camions et les autobus, répondant aux exigences de Daimler-Benz (feuille 264) pour les lubrifiants de camion et MAN TL 283. Produit sur la base d'huiles minérales hautement raffinées avec l'ajout d'esters synthétiques, anti-usure, dépresseur, anti-corrosion et additifs antioxydants.

Propriétés & #160;;

- La présence d'esters synthétiques augmentés considérablement les propriétés anti-usure, anti-sécheresse et anti-friction de la graisse;
- Conserver ses propriétés de performance de -40 °C à +140 °C, ce qui augmente la durée de vie des roulements;
- Excellente capacité en raison de sa consistance et de ses propriétés à basse température – les lignes du système de lubrification centralisée ne bloquent pas même à de très basses températures jusqu'à -40 °C;
- Une bonne résistance à l'eau et résistance au lavage de l'eau tout en conservant ses propriétés protectrices;
- A une bonne adhérence sur les surfaces métalliques et forme un film d'huile durable, résistant à la température et à la vibration, prolongeant ainsi les intervalles de changement et produisant les coûts d'entretien;
- Protège de manipulation fiable les roulements et autres pièces séparées contre la corrosion;
- A une bonne stabilité thermique et mécanique ainsi qu'une résistance efficace à l'oxydation;
- A de bonnes propriétés anti-usure et anti-friction;
- La consistance de la graisse reste constante pendant le stockage à long terme. Durée de conservation 5 ans à compter de la date de production, à condition que les conditions d'embarquement soient respectées et que l'embarquement soit intact.

Demande : Conçu spécifiquement pour les systèmes de lubrification centralisés de camions et d'autobus, applicables aux autres systèmes de lubrification centralisés ainsi qu'aux outils pneumatiques.

Lors de l'utilisation du lubrifiant, les exigences du fabricant de l'équipement doivent être respectées.

Conserver dans un endroit sec à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C.

Recommendation

MAN TL 283
MB 264
Others Li-EP 00/000

PACKAGING

18kg	9987		
4.5kg	8030-4.5		
900g	8030-08		