

MANNOL Kupferpaste
9896

Pasta wysokotemperaturowa z dodatkiem proszku miedzi, kompleksu dodatków przeciwzu□yciowych i antykorozyjnych oraz termostabilnego kompleksu aluminiowego jako zag□szczacza.

W□a□ciwo□ci produktu:

- Zapewnia niezawodne smarowanie cz□□ci w szerokim zakresie temperatur: od -40 °C do +1100 °C;

- Skutecznie chroni przed korozj□ w agresywnym □rodowisku oraz zapobiega sklejaniu i zacinaniu si□ ruchomych cz□□ci;

- Doskona□a ochrona przed zu□yciem i zmniejszenie tarcia;

- Posiada wysok□ odporno□□ na utlenianie;

- Posiada dobr□ przyczepno□□ i stabilno□□ mechaniczn□ warstwy smarnej;

- Sk□adniki oleju mineralnego odparowuj□ po podgrzaniu do 200 °C lub wi□cej, a sta□y smar pozostaje na zat□uszczonych powierzchniach.

Przeznaczony jest do smarowania elementów z□□cznych i po□□cze□ gwintowanych: □rub, nakr□tek uk□adu wydechowego, cylindrów i zacisków hamulcowych, □wiec zap□onowych, elementów okablowania, rur wymienników ciep□a, ró□nych mocowa□ pras hydraulicznych i pneumatycznych, tulei w w□□ach wiertniczych. W przemy□le motoryzacyjnym do smarowania hamulców tarczowych (klocki hamulcowe) i uk□adów wydechowych. W przemy□le chemicznym podczas obróbki cieplnej bloków i urz□dze□, turbin i kot□ów. W przemy□le ceramicznym i budowlanym do smarowania m□otów pneumatycznych, wierte□ do betonu i ceramiki. W budownictwie - do smarowania elementów budowlanych i monta□owych eksploatowanych pod du□ymi obci□□eniami, silnym □ciskaniem oraz pod wp□ywem substancji korozyjnych.

Nak□adanie: Nak□ada□ na oczyszczon□ powierzchni□ za pomoc□ p□dzla, p□dzla lub niew□óknistej szmatki. Ilo□□ smarowania w aplikacji zale□y od zakresu.