Transmission Fluid Exchanger Pneumatic

CT4103

Оборудование для СТО и специальный инструмент

После определенного периода использования автоматической коробки передач характеристики трансмиссионной жидкости ухудшаются. Несвоевременная замена масла приводит к изменению функций трансмиссионной жидкости и к ухудшению качества передачи. Во время простой замены из-за технических причин не всегда возможно слить отработанное масло полностью. Этот аппарат позволяет откачать почти 100 % циркулирующего масла. Чрезмерное или недостаточное наполнение емкости приводит к повреждению коробки передач. Автоматический аппарат очищает и заменяет жидкость в трансмиссии, преобразователе крутящего момента и радиаторе в течение 20 минут. Дисплей, компактный дизайн и автоматический интеллектуальный коммутатор направления потока жидкости облегчают использование установки. Автоматизированные процессы: заполнение, обнаружение полярности, функция очистки и передачи. При замене жидкости отображаются давление жидкости охладителя A/F и выпускное давление жидкости аппарата. Различные масла остаются внутри устройства и не смешиваются. Оба процесса могут быть осуществлены одновременно.
В комплект входит адаптер из 23 частей и возвратных шлангов. Оборудование на 80 % совместимо с немецкими автомобилями и, следовательно, охватывает практически все марки.
Запросы дилеров и СТО всегда желательны.