

MANNOL Lithium spray
9881

Uniwersalny wodoodporny smar litowy w postaci aerozolu do smarowania metalowych, plastikowych i gumowych cz□□ci samochodów, motocykli, sprz□tu elektrycznego i innego sprz□tu, a tak□e w biurze i w domu. Skutecznie chroni przed wilgoci□, korozj□ i zu□yciem.

- Nie g□stnieje na mrozie, nie sp□ywa w upale. Zachowuje swoje w□a□ciwo□ci u□ytkowe od - 30 °C do + 120 °C, co zwi□ksza □ywotno□□ jednostek ciernych;

- Dzi□ki zastosowaniu w swoim sk□adzie ró□nych kationów metali ma podwy□szone w□a□ciwo□ci ochronne i niezawodnie chroni powierzchnie metalowe przed korozj□;

- Niezawodnie chroni □o□yska i inne cz□□ci przed korozj□ podczas pracy urz□dzenia w wilgotnym i zanieczyszczonym □rodowisku, zapewniaj□c d□ug□ □ywotno□□;

- Posiada dobre w□a□ciwo□ci przeciwcierne: skutecznie zmniejsza tarcie i zu□ycie;

- Odporny na dzia□anie gor□cej i zimnej wody, absolutnie nie podatny na dzia□anie wody morskiej, posiada w□a□ciwo□ci hydrofobowe i uszczelniaj□ce;

- Posiada dobr□ przyczepno□□ do metali, tworzy d□ugotrwa□□, odporn□ na wod□, zmiany temperatury, zabrudzenia, film smarny, co pozwala na wyd□u□enie interwa□ów wymiany i obni□enie kosztów konserwacji;

- Odporny na starzenie i utlenianie. Posiada dobr□ stabilno□□ chemiczn□, termiczn□ i mechaniczn□. Utrzymuje stabilno□□ na zmiany temperatury;

- Eliminuje nieprzyjemne skrzypienie i zgrzytanie zawiasów drzwiowych, zmniejsza prawdopodobie□stwo zakleszczenia kabli, nap□dów, zamków, chroni nieprzewodz□ce powierzchnie zacisków akumulatora przed utlenianiem;

- Spe□nia szeroki zakres wymaga□, pozwalaj□c na stosowanie jednego □rodka smarnego w wi□kszo□ci jednostek;

- Okres trwa□o□ci 5 lat od daty produkcji.

- Nie dotyczy smarowania styków elektrycznych.

Zastosowanie: s□u□y do serwisowania pojazdów osobowych i u□ytkowych, pojazdów silnikowych, sprz□tu elektrycznego i elektronarz□dzi domowych, sprz□tu rolniczego i ogrodniczego, maszyn przemys□owych itp. do smarowania po□□cze□ gwintowanych, □o□ysk tocznych i □lizgowych, zawiasów, wszelkiego

rodzaju przek□adni, zawiasów itp.
Energicznie potrz□saj balonem przez 1-2 minuty przed u□yciem. Na□o□y□ cienk□ warstw□ smaru na obrabiane powierzchnie. W miejscach trudno dost□pnych u□yj rurki przed□u□aj□cej.

Post□puj zgodnie z instrukcj□ obs□ugi producenta w instrukcji urz□dzenia!