


# MANNOL Legend 504/507 0W-30
## 7730

Innowacyjny energooszczędny bisyntetyczny (PAO + ester) olej silnikowy premium o ulepszonych właściwościach niskotemperaturowych do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych (w tym z bezpośrednim wtryskiem) z turbodoładowaniem i bez, w tym wyposażonych w pompowtryskiwacze (Pumpe-Düse ). Opracowany w oparciu o wymagania VW i DAIMLER.

Nieruchomości:

- Dzięki biosyntetycznej bazie i specjalnemu pakietowi dodatków posiada doskonałe właściwości przeciwzatarciowe, przeciwzużyciowe i przeciwtarciowe, co zapewnia długą i bezawaryjną pracę układu pompa-wtryskiwacz;

- Komponenty estrowe oleju zapewniają wyjątkową wytrzymałość filmu olejowego, co w połączeniu z doskonałą pompowalnością znacznie wydłuża żywotność silnika nawet w warunkach jazdy typu start-stop;

- Ze względu na doskonałe właściwości dyspergujące detergenty i najwyższą stabilność termiczno-oksydacyjną, skutecznie zwalcza wszelkiego rodzaju osady i utrzymuje czystość silnika w czystości przez cały okres wymiany;

- Oszczędza paliwo dzięki optymalnym właściwościom przeciwciernym i zmniejszonej lepkości w wysokich temperaturach przy dużej szybkości ścinania HTHS;

- Baza bi-syntetyczna o niskiej lepkości (PAO+estry) oraz wysokowydajny pakiet dodatków zapewniają wyjątkowo łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach dzięki wyjątkowej obrotowości i pompowalności, co znacznie zmniejsza zużycie przy rozruchu silnika;

- Ma optymalną lepkość w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia stabilną pracę we wszystkich trybach pracy, w tym przeciążeniach;

- Ze względu na wysoką stabilność termiczno-oksydacyjną skutecznie chroni przed starzeniem;

- Kompatybilny ze wszystkimi systemami neutralizacji spalin, DPF, TWC, EGR i SCR dzięki zastosowaniu technologii Mid SAPS;

- Stosowany w silnikach o wydłużonym okresie wymiany oleju (Long Life do 30 000 km) i konwencjonalnych;

- Nadaje się do silników zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) i gazem

ziemnym (LPG). Przeznaczony jest do silników benzynowych i wysokopr□□nych w standardzie EURO V i EURO VI szerokiej floty samochodów (samochody osobowe, lekkie SUV-y, minibusy i lekkie ci□□arówki) europejskich i innych producentów).

Zalecany do stosowania w silnikach samochodów Daimler, BMW, VW, które maj□ dodatkowe wymagania dotycz□ce olejów silnikowych (wg powy□szych specyfikacji).

Olej nie nadaje si□ do stosowania w ci□□kich samochodach ci□□arowych i podobnych pojazdach!

**Specifications**
SAE 0W-30
ACEA C3
MB 229.51
MB 229.52
MB 229.31
VOLKSWAGEN TL 52545
BMW Longlife-04
PORSCHE C30
**Approval**
VOLKSWAGEN 504 00 Approval
VOLKSWAGEN 507 00 Approval

## PACKAGING

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5L | MN7730-5 | Plastic | |
| 1000L | MN7730-IBC | Pallet tank | |
| 208L | MN7730-DR | Drum | |
| 60L | MN7730-60 | Drum | |
| 20L | MN7730-20 | Plastic | |
| 1L | MN7730-1 | Plastic | 20 pcs/box |
| 1000L | MN7730EL-IBC | Pallet tank | |