



MANNOL AWD Gear oil 8100

L'huile de transmission synthétique spéciale est développée pour les couplages Haldex de toutes les générations, ainsi que pour les couplages Allroad, Quattro et 4motion et assure le fonctionnement long et fluide de ces mécanismes. Conçu pour répondre aux exigences spéciales du groupe VW G 060 175.

Propriétés du produit:

- Base synthétique de haute qualité à faible viscosité avec un indice de viscosité élevé et stable en combinaison avec un complexe spécial d'additifs et d'inhibiteurs conserve toutes ses propriétés sur une large plage de températures : elle offre de bonnes propriétés lubrifiantes et une excellente fluidité à des températures basses (jusqu'à -60 °C) et fournit un film d'huile stable sous des charges extrêmes et des températures élevées;
- La combinaison additive high-tech offre d'excellentes propriétés de frottement et un coefficient de frottement constant pour les éléments de frottement, ce qui permet d'économiser beaucoup de carburant, de raccord lisse et sec de l'entraînement arrière et d'augmenter la durée de vie. Assure un fonctionnement régulier et stable de l'accouplement. Empêche les griffures et l'usure des embrayages et disques;
- Il possède une stabilité thermique-oxydante et chimique élevée, une stabilité au cisaillement dans toutes les conditions et modes de fonctionnement, ainsi qu'une résistance à la dégradation thermique à haute température pendant toute la durée de vie. Cela vous permet de réduire la formation de boues et d'autres dépôts de carbone, d'augmenter l'intervalle de changement d'huile (jusqu'à 60 000 km au moins) et d'assurer la durabilité des pièces d'accouplement et surtout de la pompe hydraulique, ce qui réduit le coût de leur entretien;
- En raison de l'ajout d'inhibiteurs spéciaux, il protège les pièces métalliques en alliages ferreux et non ferreux contre la corrosion tant en fonctionnement qu'en non-travail:
- Résiste efficacement à la mousse et à la cavitation, a d'excellentes propriétés de refroidissement;
- Compatible avec tous les matériaux d'étanchéité, les empêche de gonfler, durcir et rétrécir, ce qui réduit le coût des pièces de rechange et prévient les fuites;
- Réduit le bruit.

Recommandé pour une utilisation dans les véhicules tout-roues AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, OPEL, LANDROVER et VOLVO équipés d'attelages Haldex, Allroad, Quattro et 4motions lorsque la conformité aux exigences de VW G 060 175 A2 est requise.

Suivez les instructions du fabricant dans les instructions d'utilisation!

Recommendation

VOLKSWAGEN G 060 175 A2 VOLKSWAGEN G 055 175 A2 VOLKSWAGEN G 052 175 A2 BMW 83 22 2 413 513 VOLVO 31367940 OPEL 1940057 VAUXHALL 1940057 GM 93165387 LAND ROVER LR 003136 LAND ROVER LR 054941

PACKAGING

MN8100-085