

MANNOL AWD Gear oil
8100

Specjalny syntetyczny olej przek□adniowy opracowany do sprz□gie□ Haldex do 5. generacji w□□cznie, a tak□e do sprz□gie□ Allroad, Quattro i 4motion. Zapewnia d□ugotrwa□□ i bezawaryjn□ prac□ tych mechanizmów. Opracowany zgodnie ze specjalnymi wymaganiami koncernu VW G 060 175.

W□a□ciwo□ci produktu:

- Wysokiej jako□ci syntetyczna baza o niskiej lepko□ci o wysokim i stabilnym wska□niku lepko□ci w po□□czeniu ze specjalnym kompleksem dodatków i inhibitorów zachowuje wszystkie swoje w□a□ciwo□ci w szerokim zakres temperatur: zapewnia dobre w□a□ciwo□ci smarne i doskona□□ p□ynno□□ w niskich (do -60 °C) temperaturach oraz zapewnia stabilny film olejowy w ekstremalnych obci□□eniach i wysokich temperaturach;

- Kombinacja zaawansowanych technologicznie dodatków zapewnia doskona□e w□a□ciwo□ci cierne i sta□y wspó□czynnik tarcia elementów ciernych, co zapewnia znaczn□ oszcz□dno□□ paliwa, p□ynne, szarpane po□□czenie tylnego nap□du i zwi□kszon□ □ywotno□□. Zapewnia p□ynn□ i stabiln□ prac□ sprz□g□a. Zapobiega □cieraniu i zu□yciu sprz□gie□ i tarcz;

- Posiada wysok□ stabilno□□ termiczno-oksydacyjn□ i chemiczn□, odporno□□ na □cinanie we wszystkich warunkach i trybach pracy, a tak□e odporno□□ na degradacj□ termiczn□ w wysokiej temperaturze przez ca□y okres u□ytkowania. Pozwala to ograniczy□ tworzenie si□ szlamu i innych nagarów, wyd□u□y□ okres mi□dzy wymianami oleju (co najmniej do 60 000 km) i zapewni□ trwa□o□□ cz□□ci sprz□gaj□cych, a zw□aszcza pompy hydraulicznej, co zmniejsza koszty ich konserwacji;

- Dzi□ki dodatkowi specjalnych inhibitorów zabezpiecza cz□□ci metalowe wykonane ze stopów □elaznych i nie□elaznych przed korozj□ zarówno w czasie eksploatacji, jak i w stanie nieroboczym;

- Skutecznie odporny na pienienie i kawitacj□, posiada doskona□e w□a□ciwo□ci ch□odz□ce;

- Kompatybilny ze wszystkimi materia□ami uszczelniaj□cymi, zapobiega ich p□cznieniu, twardnieniu i kurczeniu, co obni□a koszt cz□□ci zamiennych i zapobiega wyciekom;

- Redukuje ha□as.

Zalecany do stosowania w pojazdach z nap□dem na wszystkie ko□a AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, OPEL, LANDROVER i VOLVO wyposa□onych

w sprz□g□a Haldex, Allroad, Quattro i 4motio, gdzie wymagany jest VW G 060 175 A2.
Przestrzega□ wskazówek producenta zawartych w instrukcji obs□ugi!

Recommendation
VOLKSWAGEN G 060 175 A2
VOLKSWAGEN G 055 175 A2
VOLKSWAGEN G 052 175 A2
BMW 83 22 2 413 513
VOLVO 31367940
OPEL 1940057
VAUXHALL 1940057
GM 93165387
LAND ROVER LR 003136
LAND ROVER LR 054941

PACKAGING

	MN8100-085		