

COOLANT EXCHANGER
CT4110

Eigenschaften:
- Ermöglicht verschiedene Arbeitsmodi über das intelligente Bedienfeld;
- Das besondere doppelwandige Tankdesign garantiert einen sicheren Betrieb und wärmt das neue Kühlmittel während des Austauschs clever auf;
- Schützt den Motor und die Rohrleitungen im Kühlsystem;
- Zwei Pumpen trennen die neue Kühlflüssigkeit von der gebrauchten, um sicherzustellen, dass beim Austausch reine Flüssigkeit eingefüllt wird;
- Dichtheitsprüfungsfunktion;
- Einzigartiges transparentes Gehäuse mit Skala und halbkreisförmig geführtem Schlauch;
- Innovatives Design für einen schnellen Wechsel zu einem anderen Kühlflüssigkeitstyp innerhalb von 2-3 Minuten, falls notwendig;
- DC-12-V-Fahrzeugbatteriekabel und die kompakte Form ermöglichen einen einfachen Zugang zum Arbeitsplatz;
- Die optimierte Konstruktion macht die Wartung einfach und bequem;
- Im Set enthalten sind Standard-Metalladapter, die für die meisten Modelle auf dem Markt geeignet sind.

Technische daten:
Spannung: DC 12 V
Motorleistung: 120 W
Arbeitsdruck beim Austausch: ≤8 bar
Arbeitsdruck bei der Dichtheitsprüfung: ≤1,2 bar
Länge des Füll-/Rücklaufschlauchs: 2,5 m
Länge des Flüssigkeitsauslassschlauchs: 2 m
Tankinhalt neue Kühlflüssigkeit: max. 20 L
Tankinhalt gebrauchte Kühlflüssigkeit: max. 16 L
Pumpleistung: ca. 7,0 L/min
Gerätabmessungen: 450*450*1350 mm.