

COOLANT EXCHANGER
CT4110

Cechy produktu:
- Mo□liwo□□ wyboru ró□nych trybów za pomoc□ inteligentnego panelu operacyjnego;
- Charakterystyczna konstrukcja zbiornika o podwójnych □ciankach gwarantuje bezpieczn□ prac□ i sprytnie ogrzewa nowy p□yn ch□odz□cy podczas wymiany;
- Chroni silnik i ruroci□gi w uk□adzie ch□odzenia;
- Podwójne pompy oddzielaj□ nowy p□yn ch□odz□cy od u□ywanego, zapewniaj□c przep□yw czystego p□ynu podczas wymiany;
- Funkcja sprawdzania szczelno□ci;
- Wyj□tkowy przezroczysty korpus z podzia□k□ i w□□ykiem zebranym w pó□kola;
- Innowacyjna konstrukcja umo□liwiaj□ca szybk□ zmian□ na inny rodzaj ch□odziwa w razie potrzeby w ci□gu 2-3 minut;
- Przewody akumulatora samochodowego DC 12 V oraz zwarty kszta□t umo□liwiaj□ □atwy dost□p do miejsca pracy;
- Zoptymalizowana struktura sprawia, □e konserwacja jest □atwa i wygodna;
- W zestawie znajduj□ si□ standardowe adaptery metalowe pasuj□ce do wi□kszo□ci modeli na rynku.

Dane techniczne:
Napi□cie: pr□d sta□y 12 V
Moc silnika: 120 W
Ci□nienie robocze wymiany: □8 bar
Ci□nienie robocze sprawdzania szczelno□ci: <1,2 bara
D□ugo□□ w□□a □adowania/powrotu: 2,5 m
D□ugo□□ w□□a odprowadzaj□cego ciecz: 2 m
Pojemno□□ nowego zbiornika ch□odziwa: max. 20 litrów
Pojemno□□ zu□ytego zbiornika ch□odziwa: max. 16 litrów
Wydajno□□ pompowania: oko□o 7,0 L/min
Wymiary urz□dzenia: 450*450*1350 mm.