COOLANT EXCHANGER
CT4110

Свойства:
- Возможность выбора различных режимов работы с помощью интеллектуальной панели управления;
- Отличительная конструкция резервуара с двойными стенками гарантирует безопасность работы а также имеет функцию подогрева новой охлаждающей жидкости во время замены;
- Защищает двигатель и трубопроводы системы охлаждения;
- Двойные насосы отделяют новую охлаждающую жидкость от использованной, обеспечивая передачу чистой жидкости при замене;
- Функция проверки герметичности;
- Уникальный прозрачный корпус со шкалой и шлангом, собранным в форме полукруга;
- Инновационная конструкция для быстрого перехода на другой тип охлаждающей жидкости при необходимости в течение 2-3 минут;
- Кабели от автомобильного аккумулятора DC 12 V и компактная форма обеспечивают легкий доступ к рабочему месту;
- Оптимизированная конструкция делает техническое обслуживание простым и удобным;
- В комплект входят стандартные металлические адаптеры, которые подходят к большинству моделей на рынке

Технические данные:
Напряжение: DC 12 V
Мощность двигателя: 120 Вт
Рабочее давление замены: ≤8 бар
Рабочее давление проверки герметичности: 1.2 бар
Длина шланга пополнения/возврата: 2,5 м
Длина шланга для слива жидкости: 2 м
Емкость резервуара новой охлаждающей жидкости: макс. 20 л
Емкость резервуара использованной охлаждающей жидкости: макс.16 л
Мощность насоса: около 7,0 л/мин
Размеры устройства: 450*450*1350 мм.