

MANNOL Copper Spray
9880 / 9887

Copper Spray - uniwersalny separacyjny smar miedziany w aerozolu do ró□nych elementów wyposa□enia pracuj□cych pod dowolnymi obci□□eniami (w tym du□ymi obci□□eniami), nara□onych na dzia□anie wysokich temperatur i/lub du□ej wilgotno□ci i/lub agresywnych □rodowisk. S□u□y do zapewnienia □atwego demonta□u po□□cze□ po d□ugotrwa□ej eksploatacji. Eliminuje ich sprz□□enie ze sob□ pod wp□ywem ró□nych czynników.

W□a□ciwo□ci:

- najwy□sza odporno□□ na uderzenia wysokiej temperatury;

- proszek miedzi skutecznie pokrywa obrabiane powierzchnie i nadaje im doskona□e w□a□ciwo□ci smarne;

- doskona□e dzia□anie separuj□ce dla metali i stopów w dowolnej kombinacji;

- skutecznie chroni przed wszelkiego rodzaju korozj□;

- doskona□a przyczepno□□, nie rozdziela si□ i nie rozpryskuje nawet przy szybkiej rotacji obrabianej powierzchni;

- redukuje ha□as, skrzypienie i wibracje; - odporny na gor□c□ i s□on□ wod□;

- zabezpiecza przed spawaniem powierzchni stykowych, kolcami i nagarem;

- uniwersalny.

Przyk□ad zastosowania:

- Naprawa i redukcja ha□asu (trzeszczenia) wszystkich typów uk□adów hamulcowych (tarczowe, b□bnowe itp.);

- Smarowanie i zabezpieczenie antykorozyjne z□□czy wa□u nap□dowego, ruchomych par □rub, piast, gwintów □wiec zap□onowych, po□□cze□ □rubowych, sworzni, □rub itp.;

- Separacyjne smarowanie i zabezpieczenie przed spawaniem, spaleniem i zakleszczeniem elementów obci□□onych termicznie (po□□czenia uk□adu wydechowego, wymienników ciep□a, kot□ów, turbin i innych urz□dze□ cieplnych).

Zastosowanie: Dok□adnie oczy□ci□ (w razie potrzeby do metalu) zanieczyszczone powierzchnie stykowe z rdzy, w□gla, tlenków, zgorzeliny itp. Odt□u□ci□. Energicznie potrz□□nij balonem. Na□o□y□ MANNOL Copper Spray w

wymaganej ilo□ci, zgodnie z instrukcj□ konserwacji. Po na□o□eniu oczy□ci□ g□owic□ natryskow□ i dysz□. Mo□esz u□ywa□ butli, o ile butla nie zacznie wydmuchiwa□ czystego gazu rozpylonego.

Okres wa□no□ci: 5 lat

PACKAGING

	9880		
	9887		