

MANNOL Copper Spray
9880 / 9887

Copper Spray - универсальная разделительная медная аэрозольная смазка для различных элементов техники, работающих при любых нагрузках (в том числе высоконагруженных), и подверженных воздействию высоких температур и/или повышенной влажности и/или агрессивных сред. Служит для обеспечения лёгкой разборки соединений после длительной эксплуатации. Устраняет их сцепление друг-с другом под воздействием самых различных факторов.

Свойства:
- высочайшая устойчивость к высокотемпературному воздействию;
- медный порошок эффективно плакирует обработанные поверхности и придаёт им отличные смазывающие свойства;
- отличное разделяющее действие для металлов и сплавов в любом сочетании;
- эффективно защищает от всех видов коррозии;
- отличная адгезия, не отделяется и не разбрызгивается даже при быстром вращении обработанной поверхности;
- снижает шумы, скрип и вибрацию;
- устойчива к горячей и солёной воде;
- защищает от сваривания контактирующих поверхностей, спайки и нагара;
- универсальна.

Примеры использования:
- Ремонт и снижение шумности (скрипа) тормозных систем всех видов (дисковых, барабанных и т.д.);
- Смазка и защита от коррозии шарниров карданных валов, подвижных винтовых пар, ступиц, резьбы свечей зажигания, винтовых соединений, болтов, шурупов и т.д.;
- Разделительная смазка и защита от сваривания, пригорания и заклинивания термически нагруженных деталей (соединений выхлопной системы, теплообменников, котлов, турбин и иной тепловой аппаратуры).

Применение: Тщательно очистить (если это необходимо) до металла загрязнённые контактирующие поверхности от ржавчины, нагара, окислов, накипи и т.п. Обезжирить. Энергично встряхнуть баллон. Нанести MANNOL Copper Spray в необходимом количестве, согласно руководству по техническому обслуживанию. После применения прочистить распылительную головку и сопло. Пользоваться баллоном можно до тех пор, пока из баллона не начнёт выходить чистый газ-распылитель.

Срок годности: 5 лет

PACKAGING

	9880		
	9887		