

×

MANNOL DCT Fluid

8202

Ein spezielles synthetisches Getriebeöl (enthält PAO) für DCT - doppeltes Kupplungsgetriebe/Direct Shift Gearbox oder "Roboter". Es ist nicht für Getriebegehäuse mit "trockenlaufender" Kupplung empfohlen. Es stellt einen fehlerfreien Betrieb eines Getriebes sicher, garantiert minimale Abnutzung, eine lange Lebensdauer und Kraftstoffeinsparung.

Produkteigenschaften:

- Die einzigartige PAO-Basis mit niedriger Viskosität der höchsten Qualität in Kombination mit einem multifunktionellen Additivpaket bewahrt alle seine Eigenschaften in einem breiten Temperaturbereich: es stellt gute Schmiereigenschaften bei niedrigen (-45 °C und weniger) Temperaturen im Winter sicher und gewährt einen stabilen Ölfilm unter extremen Belastungen und hohen Temperaturen im Sommer;
- Die hochentwickelte Kombination der Additive stellt gute Gleiteigenschaften für Getriebekupplungen und überragende Reibeigenschaften für Abriebelemente sicher, was eine bedeutende Kraftstoffeinsparung, eine kontinuierliche und reibungslose Getriebeschaltung und eine Verlängerung der Lebensdauer aller Getriebeelemente sicherstellt (Rutschkupplungen, Hydraulikservoantriebe, Synchronisatore, Getriebepaare);
- Es hat eine erhöhte thermisch-oxidative Stabilität und einen ausgezeichneten Widerstand gegen thermischem Abbau durch hohe Temperaturen, der es ermöglicht, den Zeitraum zwischen den Ölwechseln zu erhöhen und die Wartungskosten der Ausrüstung zu senken;
- Es schützt effektiv Metallteile aus eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Legierungen vor Korrosion, bei Betrieb und außer Betrieb;
- Es widersteht erfolgreich Lufteinschlüssen und Schaumbildung;
- Es bietet eine ausgezeichnete Kompatibilität mit Dichtungsmaterialien, verhindert das Schwellen, Härten und Schrumpfen und ermöglicht daher eine Reduzierung der Kosten der Ersatzteile und verhindert Leckagen;
- Es reduziert den Lärm.

Es ist für Getriebe bei VW/AUDI-, BMW-, FORD-, PEUGEOT/CITROEN-, VOLVO-, CHRYSLER-, DODGE-, MITSUBISHI-Pkws und ZF-Getriebe sowie Getriebe bei Nutzfahrzeugen empfohlen, die ein spezielles Öl mit vorgegebenen Spezifikationen benötigen.

Farbe: gelb-braun.

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers im Benutzerhandbuch!

Recommendation

VOLKSWAGEN G 052 182 A2

VOLKSWAGEN G 052 182 A6

VOLKSWAGEN G 052 529

VOLKSWAGEN 6-speed

BMW 83 22 2 148 578

BMW 83 22 2 148 579

BMW 83 22 0 440 214

BMW 83 22 2 147 477

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)

BMW DCTF-1/ DCTF-1+

BMW 6-speed DCT

BMW MTF-LT-5

FORD WSS-M2C936-A

NISSAN WSS-M2C936-A

CHRYSLER 68044345 EA&GA

CHRYSLER Powershift 6-speed (Getrag)

MB 236.21

MB 001 989 85 03

MITSUBISHI MZ320065

MITSUBISHI TC-SST 6-speed (GFT)

PORSCHE 999.917.080.00

RENAULT EDC 6-speed (Getrag)

RENAULT EDC-7

RENAULT Talisman R7D

PSA 9734.S2

PEUGEOT DCS 6-speed (GFT)

VOLVO 1161838

VOLVO 1161839

FERRARI 7-speed (Getrag)

FERRARI TF DCT-3

PENTOSIN FFL-8

CASTROL III 341

CASTROL IIII 450

Others SHELL TF DCT-F3

BORG WARNER

BUGATTI VEYRON

PACKAGING

MN8202-1

MN8202-IBC

MN8202-DR

MN8202-60

MN8202-20