



MANNOL AgroFarm U 2703

MANNOL AGROFARM U est une huile minérale-hydraulique toute saison pour tracteurs et autres machines agricoles avec une viscosité et des performances élevées. Objectif principal: huile pour transmissions, y compris les engrenages de réduction finals équipés de freins et d'embrayages mouillés. Convient également pour une utilisation dans les boîtes de vitesses manuelles avec et sans synchroniseurs, transmissions (y compris les transmissions de puissance), essieux arrière, systèmes hydrauliques (y compris ceux combinés avec une boîte de vitesses) et dans d'autres équipements nécessitant une huile de transmission de tracteur universelle (UTTO). Particulièrement bien adapté pour réduire les vibrations et le bruit dans les freins mouillés et les décollages de puissance. Satisfait aux exigences des tracteurs MASSEY FERGUSON.

Propriétés du produit:

- Ne pas être utilisé comme huile moteur. Non recommandé pour l'utilisation comme huile d'engrenage conforme à Caterpillar TO-4;
- Un emballage spécial additif augmente la durée de vie des freins mouillés immergés à l'huile et des disques de friction d'embrayage. Empêche les embrayages et les glissements de freins et minimise la nécessité de réglages;
- Une base minérale hautement raffinée de la plus haute qualité avec l'ajout du dernier emballage additif, qui a la viscosité idéale sur une large plage de température, et un indice de viscosité élevé, assurer le fonctionnement fiable des composants dans toutes les conditions et fournir des économies de carburant importantes;
- En raison de sa composition unique, il offre d'excellentes propriétés anti-friction, anti-usure et anti-escroquerie, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des véhicules, même les plus extrêmes, dans un large éventail de températures environnantes. Des propriétés anti-escroquerie élevées prolongent la durée de vie des engrenages et des roulements sous des températures élevées et des charges élevées;
- Fournit de bonnes propriétés à basse température pour un démarrage facile des composants hydrauliques, une lubrification fiable à toutes les températures environnantes (jusqu'à -40 °C) et dans toutes les conditions de fonctionnement;
- A une stabilité d'oxydation unique et une excellente résistance à la dégradation thermique à haute température, ce qui entraîne des intervalles de changement d'huile prolongés et réduit les coûts d'entretien;
- possède d'excellentes propriétés détergentes et protège efficacement contre les boues et les dépôts abrasifs qui endommagent les joints;
- A d'excellentes propriétés anti-mousse et anti-aération;
- En raison de l'utilisation de la dernière génération d'inhibiteurs de corrosion, il protège efficacement les pièces métalliques contre tous les types de corrosion. Protège les parties séparées contre l'oxydation et la rouille. Minimise la formation de dépôts de suie et de saleté, même dans des conditions humides.

prolonge la durée de vie du véhicule;

- Fournit une excellente compatibilité avec les matériaux d'étanchéité, empêche le gonflement, le durcissement et le rétrécissement, réduisant ainsi les coûts des pièces séparées et empêchant les fuites;
- Réduit le bruit de frottement et le broyage;
- Oui. Il n'est pas recommandé de mélanger l'huile avec d'autres types d'huiles hydrauliques ou de moteurs.

Principalement destinés à être utilisés dans les machines agricoles, mais aussi pour les équipements hors route (construction, carrières, mines) et spéciaux (chargeurs, bulldozers, pelles, etc.) des fabricants européens, américains et asiatiques opérant dans des conditions difficiles où le niveau des spécifications ci-dessus est requis. Il est utilisé dans les chargeurs de conteneurs portuaires (empileurs d'accès), télescopiques, chariots élévateurs et chargeurs frontaux, les moissonneuses (machines forestières), les machines de construction routière (craquettes, rouleaux, bulldozers, compacteurs de sol), dans l'industrie de la construction.

Observez les instructions du fabricant dans le manuel d'utilisation.

Specifications

ISO Viscosity Grade 100

API GL-4

Recommendation

DIN 51524-2 (HLP)

JOHN DEERE J20C

CATERPILLAR TO-2

FORD ESN-M2C134-D

MASSEY FERGUSON CMS M1135

MASSEY FERGUSON CMS M1143

MASSEY FERGUSON CMS M1145

PACKAGING

	MN2703-10		
	MN2703-DR		
	MN2703-20		
1000L	MN2703-IBC		Pallet tank