

MANNOL AgroFarm U
2703

MANNOL AGROFARM U to ca□osezonowy mineralny olej przek□adniowo-hydrauliczny do ci□gników i innych maszyn rolniczych o zwi□kszonej lepko□ci oraz wysokich parametrach u□ytkowych. G□ówne przeznaczenie: olej do przek□adni, w tym przek□adni g□ównych wyposa□onych w „mokre” hamulce i sprz□g□a. Odpowiedni równie□ do stosowania w skrzyniach biegów z synchronizatorami i bez, przek□adniach (w tym przek□adniach nap□dowych), tylnych osiach, uk□adach hydraulicznych (w tym po□□czonych ze skrzyni□ biegów) oraz w innych urz□dzeniach wymagaj□cych „Universal Tractor Transmission Oil” (UTTO). Szczególnie dobrze nadaje si□ do redukcji drga□ i ha□asu w „mokrych” hamulcach i mechanizmach odbioru mocy. Spe□nia wymagania ci□gników MASSEY FERGUSON.

W□a□ciwo□ci produktu:

- Nie nale□y stosowa□ jako oleju silnikowego. Nie zalecany do stosowania jako olej przek□adniowy zgodny z Caterpillar TO-4;

- Specjalny pakiet dodatków zapewnia zwi□kszenie □ywotno□ci tarcz ciernych „mokrych” hamulców i sprz□gie□ zanurzonych w oleju. Zapobiega po□lizgom sprz□g□a i hamulca oraz minimalizuje konieczno□□ ich regulacji;

- Wysoko rafinowana baza mineralna najwy□szej jako□ci z uzupe□nieniem najnowszego pakietu dodatków, charakteryzuj□ca si□ idealn□ lepko□ci□ w szerokim zakresie temperatur i wysokim wska□nikiem lepko□ci, zapewnia niezawodn□ prac□ podzespo□ów w ka□dych warunkach i przyczynia si□ do znacznych oszcz□dno□ci paliwa;

- Dzi□ki unikalnemu sk□adowi zapewnia doskona□e w□a□ciwo□ci przeciw tarciu, zu□yciu i zu□yciu g□adzi, co znacznie wyd□u□a □ywotno□□ pojazdów w ka□dych, nawet najbardziej ekstremalnych warunkach pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Wysokie w□a□ciwo□ci przeciw zu□yciu g□adzi wyd□u□aj□ □ywotno□□ przek□adni i □o□ysk w wysokich temperaturach i przy du□ych obci□□eniach;

- Zapewnia dobre w□a□ciwo□ci niskotemperaturowe, co gwarantuje □atwy rozruch zespo□ów urz□dze□ hydraulicznych, niezawodne smarowanie we wszystkich temperaturach otoczenia (do -40 °C) i w ka□dych warunkach pracy;

- Posiada wyj□tkow□ stabilno□□ oksydacyjn□ i doskona□□ odporno□□ na degradacj□ termiczn□ w wysokich temperaturach, co wyd□u□a okresy mi□dzy wymianami oleju i obni□a koszty eksploatacji;

- Posiada doskona□e w□a□ciwo□ci czyszcz□ce, skutecznie chroni przed osadami szlamowymi i □ciernymi, niszcz□cymi uszczelki;

- Posiada doskona□e w□a□ciwo□ci antypienne i zapobiegaj□ce aeracji;

- Dzi□ki zastosowaniu najnowszej generacji inhibitorów korozji, skutecznie chroni cz□□ci metalowe przed wszystkimi rodzajami korozji. Chroni cz□□ci przed utlenianiem i rdzewieniem. Minimalizuje powstawanie osadów sadzy i brudu, nawet w wilgotnych warunkach. Wyd□u□a □ywotno□□ pojazdów;

- Zapewnia doskona□□ kompatybilno□□ z materia□ami uszczelniaj□cymi, zapobiega p□cznieniu, utwardzaniu i kurczeniu si□, co pozwala zmniejszy□ wydatki na cz□□ci i zapobiec wyciekom;

- Zmniejsza ha□as tarcz ciernych i zgrzytanie;

- Nie zaleca si□ mieszania oleju z innymi rodzajami olejów hydraulicznych lub silnikowych.

Przeznaczony g□ównie do maszyn rolniczych, ale sprawdza si□ równie□ w maszynach terenowych (budowlanych, do kamienio□omów, górniczych) i specjalnych (□adowarki, spychacze, koparki itp.) producentów europejskich, ameryka□skich i azjatyckich pracuj□cych w trudnych warunkach, gdzie wymagany jest poziom powy□szych specyfikacji. Stosowany w portowych □adowarkach kontenerowych (reach stackers), □adowarkach teleskopowych, wid□owych i czo□owych, kombajnach zr□bowych (maszyny le□ne), maszynach drogowych (zgarniacze, walce, spychacze, zag□szczarki gruntu), w budownictwie.

Przestrzega□ zalece□ producenta zawartych w instrukcji obs□ugi.

Specifications
ISO Viscosity Grade 100
API GL-4
Recommendation
DIN 51524-2 (HLP)
JOHN DEERE J20C
CATERPILLAR TO-2
FORD ESN-M2C134-D
MASSEY FERGUSON CMS M1135
MASSEY FERGUSON CMS M1143
MASSEY FERGUSON CMS M1145

PACKAGING

	MN2703-10		
	MN2703-DR		
	MN2703-20		
1000L	MN2703-IBC	Pallet tank	