

MANNOL Gear Oil ISO 320

2806

Huile d'engrenages de réduction des minéraux industriels destinée à être utilisée dans les transmissions d'engins d'équipement moderne importés et domestiques nécessitant l'utilisation d'huiles de haute qualité avec des propriétés anti-usure et anti-sufflages.

Propriétés du produit:
- Il a d'excellentes propriétés anti-usure et anti-escroquerie grâce à l'utilisation de l'emballage anti-usure et anti-friction moderne. Il permet de diminuer la probabilité de grincement, de piqûres, de corrosion par frottement, de corrosion au soufre et de réduire simultanément la consommation d'énergie. Il permet de réduire la période d'effraction;
- Il a d'excellentes propriétés antioxygènes, antimousse et démulsifiantes qui permettent d'augmenter le temps entre les changements d'huile et d'étendre la durée de vie de l'équipement même en cas de contamination de l'eau. Il réduit les coûts de réparation et d'entretien;
- Il atténue efficacement tous les types de corrosion des alliages ferreux et non ferreux et est parfaitement compatible avec tous les types de joints et inserts;
- En raison de bonnes propriétés à basse température, il préserve sa capacité de travail à basse température ambiante (jusqu'à – 28 °);
- En raison de son universalité, il permet de normaliser l'assortiment d'huiles de vitesse de réduction utilisées dans l'entreprise;
- Il améliore l'état de surface même s'il est endommagé, il a un effet micro-lissant.

Il est recommandé pour les roues de vitesse fermées industrielles (réducteurs), lubrifiées par circulation ou pulvérisation (brume d'huile), en particulier lorsqu'il y a des charges lourdes et des températures élevées, des vibrations, une vitesse élevée et des frottements coulissants. Il peut être utilisé pour lubrifier divers mécanismes et parties distinctes qui fonctionnent sous des charges lourdes: tous les types de systèmes d'engrenages (y compris les vis et les vis), les embrayages et tous les types de roulements: rouleau, frottement, etc., où le niveau requis de propriétés de fonctionnement est DIN 51517 Partie 3 CLP et viscosité est ISO VG 320.

Recommendation
ISO Viscosity Grade 320
ISO Viscosity Grade 100
ISO Viscosity Grade 320
ISO Viscosity Grade 100
DIN 51517-3
DIN 51517-3
DIN 51517-3
DIN 51517-3
ISO 6743-6 (CKC)
ISO 6743-6 (CKC)
ISO 6743-6 (CKC)
ISO 6743-6 (CKC)
ISO 12925-1 Type CKC
ISO 12925-1 Type CKC
ISO 12925-1 Type CKC
ISO 12925-1 Type CKC
ISO 12925-1 Type CKD
ISO 12925-1 Type CKD
ISO 12925-1 Type CKD
ISO 12925-1 Type CKD
ANSI AGMA 252.04
ANSI AGMA 252.04
ANSI AGMA 252.04
ANSI AGMA 252.04
US STEEL 224
US STEEL 224
US STEEL 224
US STEEL 224

PACKAGING

	MN2806-20		
	MN2806-IBC		
208L	MN2806-DR	Drum	