

MANNOL Brake Fluid DOT-3
3003

Liquide de frein synthétique universel à base de polyglycols et d'esters contenant des inhibiteurs de corrosion et d'oxydation. Il est recommandé d'utiliser dans les voitures et les camions des premières années avec des freins à tambour (et des freins à disque avant), qui ne sont pas soumis à un fonctionnement trop actif.

- Fournit un fonctionnement fiable du système de freinage à toutes les températures ambiantes en raison de l'augmentation du point d'ébullition (>215 °C) et d'excellentes propriétés à basse température (jusqu'à -40 °C);
- Haute stabilité chimique et thermique;
- Bonne lubrification;
- Bonnes propriétés viscosité-température;
- Neutralise la formation de bulles de vapeur;
- Neutralise efficacement la condensation de l ' eau;
- Compatible avec les élastomères;
- Complètement neutre par rapport aux parties distinctes du système de freinage.

Il est agressif envers les revêtements de peinture et de vernis.
Suivez les instructions du fabricant dans les instructions d'utilisation!

Recommendation
SAE J 1703
SAE J1704
FMVSS 116 DOT 3
ISO 4925 Class 3
JIS K2233

PACKAGING

	MN3003-045		
	MN3003-IBC		
	MN3003-09		
	MN3003-05		
1L	MN3003-1	Plastic	20 pcs/box