

MANNOL Brake Fluid DOT-3
3003

Uniwersalny i najta□szy ze stosowanych syntetyczny p□yn hamulcowy na bazie poliglikoli i eterów, zawieraj□cy inhibitory korozji i utleniania. Zalecany do stosowania w starszych samochodach osobowych i ci□□arowych z hamulcami b□bnowymi (oraz z przednimi tarczowymi), które nie s□ intensywnie eksploatowane.

W□a□ciwo□ci:

- Zapewnia niezawodne dzia□anie uk□adu hamulcowego w ka□dych warunkach temperaturowych dzi□ki wysokiej temperaturze wrzenia (>215 °C) i bardzo dobrym w□a□ciwo□ciom w niskich temperaturach (do -40 °C);
- Wysoka stabilno□□ chemiczna i termiczna;
- Dobre w□a□ciwo□ci smaruj□ce;
- Dobre w□a□ciwo□ci lepko□ciowo-temperaturowe;
- Neutralizuje powstawanie p□cherzyków pary;
- Skutecznie neutralizuje kondensat wody;
- Kompatybilny z elastomerami;
- Ca□kowicie neutralny wobec elementów uk□adu hamulcowego.

Agresywny wobec pow□ok lakierniczych.

Nale□y przestrzega□ zalece□ producenta zawartych w instrukcji obs□ugi!

Kolor: od bezbarwnego do jasno-br□zowego.

Odpowiedniki: Kompatybilny ze wszystkimi syntetycznymi p□ynami klasy DOT-3, a tak□e DOT-4 i DOT-5.1. Niekompatybilny z DOT-5 i p□ynami na bazie olejów mineralnych.

Recommendation
SAE J 1703
SAE J1704
FMVSS 116 DOT 3
ISO 4925 Class 3
JIS K2233

PACKAGING

	MN3003-045		
	MN3003-IBC		
	MN3003-09		
	MN3003-05		
1L	MN3003-1	Plastic	20 pcs/box