

MANNOL Marine Long Term Grease WR2 Ester

8026 / 8101 / 8105 / 8093

Wielozadaniowy wodoodporny smar na bazie wysokorafinowanych olejów mineralnych z mieszanym zag□szczaczem myd□a litowo-wapniowego z dodatkiem syntetycznych estrów oraz specjalnych dodatków adhezyjnych, antyoksydacyjnych i antykorozyjnych.

W□a□ciwo□ci:

- Obecno□□ syntetycznych estrów znacznie zwi□ksza w□a□ciwo□ci przeciwzu□yciowe, przeciwzatarciowe i przeciwtarciowe smaru;

- Zachowuje swoje w□a□ciwo□ci u□ytkowe od -30 °C do +120 °C, co zwi□ksza □ywotno□□ zespo□ów ciernych;

- Posiada zwi□kszone w□a□ciwo□ci ochronne dzi□ki zastosowaniu w zag□szczaczu ró□nych kationów metali;

- Chroni □o□yska i inne cz□□ci przed korozj□ w wilgotnym i zanieczyszczonym □rodowisku przez d□ugi okres eksploatacji;

- Skutecznie zmniejsza tarcie i zu□ycie;

- Odporny na dzia□anie ciep□ej i zimnej wody, ca□kowicie niepodatny na dzia□anie wody morskiej, posiada w□a□ciwo□ci wodoodporne i uszczelniaj□ce;

- Posiada dobr□ przyczepno□□ do metali, tworzy d□ugotrwa□y, odporny na wod□, temperatur□ i zabrudzenia film smarny, co wyd□u□a okresy mi□dzy zmianami i obni□a koszty utrzymania;

- Odporny na zmi□kczanie, starzenie i utlenianie. Posiada dobr□ stabilno□□ termiczn□ i mechaniczn□. Zachowuje odporno□□ na zmiany temperatury;

- Spe□nia szeroki zakres wymaga□, umo□liwiaj□c zastosowanie jednego smaru w wi□kszo□ci zespo□ów;

- Konsystencja smaru pozostaje niezmienna podczas d□ugotrwa□ego przechowywania. Data przydatno□ci 5 lat od daty produkcji.

Zastosowanie: Do urz□dze□ przemys□owych pracuj□cych w warunkach

wilgotnych. Stosowany równie jako uniwersalny smar o wa ciwo ciach przeciwzatarciowych do zastosowa „off-road”, gdzie charakterystyczny jest sta y kontakt wody ze smarem.

Odpowiedni do serwisowania mechanizmów odzi, o ysk kó , przegubów kulowych, przegubów obrotowych, sworzni przegubów kardana, lin i kó pasowych, wci garek i innych zespo ów ciernych, które mog by nara one na dzia anie wilgoci.

Podczas stosowania smaru nale y przestrzega wskazówek producenta sprz tu!

Recommendation
DIN 51502 KP2K-30
NLGI 2

PACKAGING

18kg	8026-18		
9kg	8046		
4.5kg	8026		
800g	8026-08		
	8026-04		
230g	8093		
100g	8026-01		