

MANNOL Lithium Grease LT-43 Ester

8031

Wielozadaniowy smar samochodowy ogólnego przeznaczenia, produkowany na bazie wysokorafinowanych olejów mineralnych z zag□szczaczem na bazie myd□a litowego z dodatkiem estrów syntetycznych oraz funkcjonalnym pakietem dodatków uszlachetniaj□cych. Posiada klas□ konsystencji NLGI 3.

W□a□ciwo□ci:

- Obecno□□ w sk□adzie syntetycznych estrów znacz□co podnosi w□a□ciwo□ci przeciwzu□yciowe, przeciwzatarciowe i przeciwtarciowe smaru;

- Zachowuje swoje w□a□ciwo□ci eksploatacyjne od -30 °C do +130 °C, co zwi□ksza □ywotno□□ □o□ysk;

- Posiada dobr□ odporno□□ na wod□;

- Niezawodnie chroni przed korozj□, gdy sprz□t pracuje w zanieczyszczonym □rodowisku przez d□ugi okres eksploatacji;

- Posiada doskona□□ stabilno□□ mechaniczn□ i oksydacyjn□;

- Konsystencja smaru pozostaje sta□a podczas d□ugotrwa□ego przechowywania. Data przydatno□ci: 5 lat od daty produkcji.

Zastosowanie:

- Wysokoobrotowe □o□yska □lizgowe i toczne (kulkowe i wa□eczkowe) wszystkich typów urz□dze□, maszyn i mechanizmów;

- □o□yska silników elektrycznych i generatorów elektrycznych, pomp itp.;

- Zamkni□te zespo□y □o□yskowe z trwa□ym smarowaniem;

- Przeznaczone do u□ytku we wszystkich typach sprz□tu ruchomego, a tak□e do ogólnych zastosowa□ przemys□owych.

Nale□y przestrzega□ zalece□ producenta zawartych w instrukcji obs□ugi sprz□tu!

Specifications
NLGI 3 Class
DIN 51502
ISO 6743-9

PACKAGING

	MN8031-18		
18kg	8031-9		
400g	8031-4,5		
800g	8031-08		
	8031-04		