

MANNOL 4-Takt Power Plus 15W-50

7860

Innowacyjny pó□syntetyczny olej silnikowy zawieraj□cy estry do 4-suwowych, wysokoobci□□onych silników motocykli i pitbike'ów, motardów itp. do jazdy terenowej (enduro, motocross, trial itp.) i szosowej (stuntriding, supermoto itp.) z ekstremalnymi obci□□eniami. Zaprojektowany z my□l□ o niezawodnej ochronie silnika i trwa□o□ci skrzyni biegów.

W□a□ciwo□ci:

- Specjalny pakiet dodatków i syntetyczne komponenty zapewniaj□ wysoki wspó□czynnik tarcia w elementach ciernych w celu unikni□cia zu□ycia poprzez zapobieganie po□lizgowi oraz zapewniaj□ precyzyjn□ i p□ynn□ prac□ sprz□g□a podczas ruszania, przyspieszania i jazdy ze sta□□ pr□dko□ci□, umo□liwiaj□c □atw□ zmian□ biegów;

- Dzi□ki bazie zawieraj□cej estry posiada dobre w□a□ciwo□ci smarne, przeciwzu□yciowe i przeciwzatarciowe, zmniejszaj□c zu□ycie paliwa i zwi□kszaj□c moc silnika i □ywotno□□. Niezawodnie chroni zespó□ cylinder-t□ok i rozrz□d przed zu□yciem;

- Stworzony na stabilnej, cz□□ciowo syntetycznej bazie estrowej i przeznaczony do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych, charakteryzuje si□ dobr□ stabilno□ci□ termooksydacyjn□ i odporno□ci□ na wysokie temperatury, w których zachowuje wyj□tkowo wytrzyma□y film olejowy;

- Utrzymuje stabiln□ charakterystyk□ lepko□ci we wszystkich warunkach pracy, w tym przy wysokich pr□dko□ciach □cinania. Wspomaga rozruch zim□;

- Specjalne dodatki dysperguj□ce utrzymuj□ cz□□ci silnika w doskona□ej czysto□ci;

- Posiada doskona□e w□a□ciwo□ci przeciwpieni□ce i niskie parowanie;

- Wysoce skuteczne inhibitory zapewniaj□ doskona□e w□a□ciwo□ci antykorozyjne;

- Mo□e by□ mieszany z podobnymi olejami syntetycznymi;

- Kompatybilny ze wszystkimi systemami oczyszczania spalin.

Przeznaczony do benzynowych silników 4-suwowych wszystkich typów motocykli, ATV, skuterów i motorowerów z chłodzeniem powietrznym i cieczowym, ze zintegrowanymi i niezintegrowanymi skrzyniami biegów, ze sprzęgłem w kąpieli olejowej i „suchym” sprzęgłem oraz do innych pojazdów silnikowych z katalizatorami i bez, spełniających wymagania Euro V, gdzie wymagany jest poziom wydajności API SN lub niższy oraz JASO MA/MA2. Idealny do silników wtryskowych. Zalecany do poszczególnych silników DUCATI wymagających oleju o klasie lepkości 15W-50.

Należy przestrzegać zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi silnika, zwłaszcza w odniesieniu do częstotliwości wymiany oleju!

Specifications
SAE 15W-50
API SN
JASO MA/MA2
Recommendation
DUCATI
HONDA
KAWASAKI
SUZUKI
YAMAHA
BMW

PACKAGING

	MN7860-1		