



MANNOL 4-Takt Motorbike 10W-30 7813

Une huile de moteur synthétique innovante contenant de l'ester pour les moteurs à 4 temps à haute charge de motos, motos, motos, etc. pour la conduite hors route (enduro, motocross, essais, etc.) et sur route (esturgeon, supermoto, etc.) sous des charges extrêmes. Il a été conçu pour une protection garantie du moteur et la durabilité de la boîte de vitesses.

Propriétés du produit:

- Un emballage spécial additif et une base synthétique assurent un coefficient de traction élevé dans les éléments de friction qui permettent d'éviter leur usure en raison de la prévention du dérapage et assurent un fonctionnement exact et en douceur de l'embrayage pendant le démarrage, l'accélération et la conduite à vitesse constante, permettant ainsi un changement de vitesse facile;
- En raison de sa base contenant de l'ester, il possède des propriétés lubrifiantes, anti-usure et anti-suffisantes supérieures qui réduisent la consommation de carburant, améliorent la puissance et la durée de vie du moteur. Il assure une protection maximale contre l'usure du groupe cylindre-piston et d'un engrenage de soupape;
- Oui. Il a été créé avec une base synthétique d'ester exceptionnellement stable et a été conçu pour des conditions de fonctionnement extrêmes, il a une stabilité thermo-oxydante supérieure et une résistance aux températures élevées à laquelle il conserve un film huile exceptionnellement fort;
- En raison d'un indice de viscosité élevé, il préserve des propriétés visqueuses stables dans toutes les conditions de fonctionnement, y compris des vitesses de glissement élevées. Il assure un démarrage froid exceptionnellement facile en hiver;
- Des additifs spéciaux pour la dispersion des détergents maintiennent les pièces du moteur parfaitement propres;
- Oui. Il possède d'excellentes propriétés antimousse et une faible capacité d'évaporation;
- Les inhibiteurs de haute performance assurent d'excellentes propriétés anticorrosion;
- Oui. Il peut être mélangé à des huiles synthétiques analogues;
- Oui. Il est compatible avec tous les systèmes de contrôle des gaz d'échappement.

Il est conçu pour les moteurs à quatre temps à essence de motocycles de tous types, les véhicules tout-terrain (quadracycles), les scooters et les scooters à air et à refroidissement liquide avec ou sans boîte de vitesses intégrée, l'embrayage à bain d'huile et l'embrayage à deux roues et les autres véhicules à deux roues avec ou sans convertisseur catalytique qui nécessitent des propriétés de fonctionnement d'API SL ou inférieure et JASO MA/MA2. Il est idéal pour les moteurs à injection.

Respectez les instructions du fabricant fournies dans le manuel de l'utilisateur du moteur, en particulier l'âge de remplacement de l'huile!

Specifications

SAE 10W-30

API SN

JASO MA/MA2

Recommendation

HONDA

HUSABERG

KAWASAKI

SUZUKI

YAMAHA

PACKAGING

MN7813-1		
MN7813-60		