



MANNOL 4-Stroke Outboard

7821

Huile moteur semi-synthétique de haute qualité pour hors-bord à quatre temps et moteurs de skis à réaction sport et touristique avec et sans turbocharge. Recommandé pour une utilisation à haute température ambiante.

Propriétés & #160;:

- L'emballage additif moderne assure le fonctionnement stable du système de lubrification des hors-bords et des iets de pompe hautement chargés;
- Possède une résistance accrue à l'oxydation et aux températures élevées, à laquelle il conserve un film d'huile stable et une bonne fluidité à basse température;
- Grâce à son indice de viscosité élevé, il maintient des caractéristiques de viscosité stables pendant le fonctionnement;
- L'emballage additif moderne et les composants synthétiques assurent un fonctionnement stable du moteur dans toutes les conditions d'utilisation, y compris les températures et charges élevées, empêchant la formation de dépôts de carbone et de vernis sur les injecteurs, les pistons, les bouchons, les valves, les buses et les dépôts dans le carter, ce qui augmente la durée de vie du moteur:
- Possesses d'excellentes propriétés démulsifiantes, empêchent la formation d'émulsion avec l'eau. Il conserve des propriétés de haute performance en cas de contamination de l'eau et du carburant;
- Les additifs spéciaux pour la dispersion des détergents gardent les pièces du moteur parfaitement propres;
- Possesses d'excellentes propriétés antimousse dans la circulation du pétrole;
- Les inhibiteurs spéciaux empêchent la corrosion causée par l'eau de mer et la brume salée ainsi que les influences environnementales agressives pendant le stockage saisonnier;
- Grâce à sa base semi-synthétique stable, elle possède de bonnes propriétés anti-usure et anti-friction, réduisant ainsi la consommation de carburant;
- Compatible avec tous types de convertisseurs catalytiques.

Conçu pour tous les types de moteurs à quatre temps installés dans les embarcations d'eau douce et d'eau salée, où l'huile de viscosité 10W-30 de la catégorie API SL est recommandée.

Observez les instructions du fabricant spécifiées dans le manuel du moteur!

Specifications

SAE 10W-30

API SL

NMMA FC-W

Recommendation

API SL

API SM

BOMBARDIER

HONDA

MERCURY

SELVA

SUZUKI

TOHATSU

YAMAHA

PACKAGING

MN7821-1

MN7821-4